

木塑副框 盐城木塑副框 春泰塑业木塑附框

产品名称	木塑副框 盐城木塑副框 春泰塑业木塑附框
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

产品详情

窗户附框与副框的区别有哪些

副框：1、门窗副框是用于安装固定在墙体上的框子，根据墙体的不同分为不同的安装形式，当门里平时，一般应用铁脚固定并需加贴脸板。在门窗框的安装中要保证门窗框的垂直度和上槛的水平，并应保持其加工精度，门窗靠墙壁侧面及预埋的木砖铁脚等要进行防腐处理。2、一般来讲副框安装要做预检、隐蔽检查，预检主要检查项目是牢固程度、上下层通线情况、全高通线情况，木塑门窗副框，一般按照一面进行。隐蔽检查的内容是拉条固定情况：边拉条距离副框外边的距离，一般拉条的间距，及拉条与混凝土、砌体固定情况，附框与混凝土墙体之间的密封情况等。窗附框：1、附框对门窗起到一个定尺、定位的作用。一般只要安装了附框就很容易知道门窗的加工尺寸。一般的大型工程的要求严，必须安装附框，同时安装附框之后安装质量更容易控制，减少一些不必要的麻烦，在零单散户的门窗安装中，附框并不是必须的。2、外墙门窗是建筑物的门面，既要体现其美观大方，又必须确保其防渗、节能、抵抗变形的功能要求，在门窗中设置钢副框构造，大大提高门窗在这三方面的性能，盐城木塑副框，响应了建筑节能政策、提高居住环境的舒适程度。窗框和附框紧密的连接在一起，而附框一般都会被固定在墙体里，所以在装修完毕后的房子上只能看到窗体。用在铝窗上，一般是副框，通常就是在土建洞口与铝窗之间的一圈转接框，多用超轻型的钢方通。土建洞口尺寸不太规整，就先装一圈钢框，因为那样洞口尺寸、边幅容易控制精度，方便安装定位与连接，这个就叫副框，是用于连接铝窗的窗框的。附框，一般是用在幕墙上的。玻璃不能在边上打孔安装，就先把小的铝型材粘到玻璃上，方便玻璃的固定连接，这个小的就叫附框，多用铝合金型材。附框，是用于安装玻璃的。

节能附框的适用范围

什么是节能附框？它有什么作用？主要应用在哪些地方？适用范围有哪些？节能附框是一种比较常见的建筑材料，其推广应用范围挺广，主要适用于民用建筑的门窗、建筑采光、建筑外围护结构等建筑施工中。节能附框在使用过程中，有众多突出优势，包括：1、节能附框对门窗有定尺、定位的作用。节能附框的应用可以让门窗安装，木塑副框厂家，尺寸，更有利于门窗的装饰装修。2、使用节能附框解决了门窗与墙体的连接和密封问题，降低建筑物能耗损失，避免结露结霜问题发生。3、节能附框采用构造防水原理，防止窗框漏水；螺栓头部用防水密封胶进行密封，防止水渗透到墙体，可见实用性非常强。4、节能附框施工操作方面，提高外窗门窗整体节能性能。

木塑副框的设计要求：1. 附框应满足外窗功能要求和耐久性要求，应符合相关标准的规定。2. 附框材料应保证强度、连接牢度、伸缩变形等要求。3. 附框应与其基层材料的物理性能相匹配，不应在自然温度、湿度等环境发生变化时与基材产生较大的相对形变。4. 钢附框的钢材壁厚不应小于2.0mm，内外表面应采用热浸镀锌防腐处理，镀层厚度不小于25 μm 。钢附框型材的材质应符合《钢门窗》GB/T20909-2007中第5.2.1条的规定。5. 塑料、塑木复合、玻璃钢类附框，木塑副框价格，其材料导热系数(25)不应大于0.2W/(m·K)。钢(铝)塑共挤类附框，其附框制成品截面厚度方向热阻不应小于0.28 (m²·K)/W。6. 塑料、塑木复合、玻璃钢类附框，其截面应设计有可靠固定外窗安装螺栓的加强肋，宽度不小于12mm。

木塑副框价格-盐城木塑副框-春泰塑业木塑附框价格(查看)由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司为客户提供“pvc制品加工”等业务，公司拥有“春泰塑业”等品牌，专注于塑料、塑钢窗等行业。，在芜湖县湾沚镇芜湖机械工业园世纪广场07幢719号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刁经理。