

济南信发汽配 南通1002536634潍柴国六液位传感器12V

产品名称	济南信发汽配 南通1002536634潍柴国六液位传感器12V
公司名称	济南信发汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102
联系电话	13465314101 13465314101

产品详情

汽车上的温度传感器多为负温度系数热敏电阻，如发动机的进气温度传感器、冷却液温度传感器、机油温度传感器，自动变速器和无级变速器的油温传感器，双离合变速器负责监控变速器油底壳油温的G93变速器油温度传感器、负责监控变速器离合器工作油温的G509温度传感器，空调的室内温度传感器、环境温度传感器、蒸发器温度传感器，悬架空气泵温度传感器等均为负温度系数热敏电阻。其特点是测量点的温度越高，传感器的电阻值越低，输出电压信号越低。以马自达进气温度传感器为例，环境温度分别为-20、20、60时，电阻值分别为13.6~18.4k、2.21~2.69k、0.493~0.6967k。

负温度系数热敏电阻传感器常见故障为信号不正常，传感器或线束短路，数据流会出现的高温信号;传感器或线束断路、端子进水或搭铁线接触不良，数据流会出现的低温信号。另外，控制单元A/D转换器转换错误，数据流也可能出现的高温信号。

液位测量的方法可以分为人工测量，及机械测量。液位传感器就是可以代替人工测量的一种，液位传感器可以将液位的高度转化为电信号的形式进行输出，从而实现控制液位这一目的。

液位传感器在我们生活实用还是比较普遍的，1002536634潍柴国六液位传感器12V电话，如家里常见的饮水机、洗衣机、热水器、马桶等，1002536634潍柴国六液位传感器12V供应商，都是需要侦测液位的。如洗衣机需要防止液位过高到时水过多溢出，南通1002536634潍柴国六液位传感器12V，热水器需要检测到内部水箱的液位过低时候自动补水，马桶需要水箱中保持有水。

汽车上面安装有两种类的温度传感器，分别是水温传感器和进气温度传感器，这两种类型的传感器都是具有相同特性的热敏电阻，其温度系数均为负值。水温传感器安装在发动机冷却水通路上，其作用是检测发动机冷却水温度，水温传感器的外壳是全封闭的，利用电阻值的变化来检测水温。将水温传感器产生的信号电压值输入到ECU，ECU根据冷却水温度进行点火时刻的控制、修正喷油量等来实时控制发动机，保证发动机在不同工况下正常运转。进气温度传感器安装在空气滤清器的壳体内或稳压箱内、空

气流量计内或进气歧管上，用来检测发动机吸入空气的温度。由于进气温度的变化会影响空气密度，对热线、热膜的冷却强度及混合气的雾化程度等都产生影响，进气温度传感器正是提供信号对这种影响进行修正。济南信发汽配-南通1002536634潍柴国六液位传感器12V由济南信发汽车配件有限公司提供。济南信发汽车配件有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事山东氮氧传感器厂家，氮氧传感器生产厂家，森萨塔氮氧传感器的厂家，欢迎来电咨询。