

热处理台车炉 实验电炉选上海昀跃 节能台车热处理炉

产品名称	热处理台车炉 实验电炉选上海昀跃 节能台车热处理炉
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

台车式回火炉

台车式回火炉是周期作业式电阻炉，台车式电热处理炉，台车式回火炉主要供金属和合金机件在低于950度以下的空气中进行淬火、回火、退火和正火加热之用的设备，台车式回火炉与电气控制系统配套使用能完成电炉的自动升温 and 自动控制等。

技术参数：

型号	额定功率 (KW)	额定温度 ()	额定电压 (V)
RT3-500-6	500	650	380
6000*2600*1500	40		
RT3-300-6	300	650	380
4500*1800*1300	15		
RT3-270-6	270	650	380
4000*1600*1000	10		
RT3-400-6	400	650	380
7180*1500*1500	25		
RT3-600-6	600	650	380
6000*2800*2200	60		

企业视频展播，请点击播放

本厂生产的台车烘干箱设计为周期作业式，工作温度为300℃，是专门为机械行业做热处理用的。

一、 技术规格

型号：LKT-60-3

炉膛尺寸：2600×1800×1700mm

额定功率：60KW

额定电压：380V三相

额定温度：300℃

二、 结构简介

本烘干箱由炉壳、炉衬、台车、台车行进机构、加热元件、炉门等几大部件组成，通过的控制柜及仪表指示，控制电炉温度。炉衬采用全纤维结构，因而具有空炉损耗小、升温快，表面温度低的特点，有较好的节能功效。

炉体与台车是由型钢及钢板焊接而成，热处理台车炉，炉体与台车间两侧的砂封装置能有效的防止炉内热量的散失，台车后端与炉体间采用全纤维结构，并贴有耐火纤维毡密封，以减少电炉的辐射和对流损失。

台车行进是由安装于底部的蜗轮减速机拖动。加热元件采用高温合金电阻带和电阻丝，通过耐热钢引出棒接出炉外。

本陶瓷纤维台车炉式电阻炉系周期作业式电炉，可供一般金属机件，主要是钢、铸铁工件进行退火、正火、淬火等，在空气环境中热处理加热用。

额定功率：105KW

额定电压：380V

相数：3相

额定温度：1100℃

工作室尺寸（mm）：1800×900×700

本电阻炉由炉壳、炉衬、台车、台车行进机构、加热元件、炉门、炉门升降机构等几大部件组成，通过

的控制柜及仪表指示，节能台车热处理炉，控制电炉温度。炉衬采用陶瓷纤维制成，因而具有空炉损耗小、升温快，表面温度低的特点，有较好的节能效果。

热处理台车炉-实验电炉选上海昀跃-节能台车热处理炉由上海昀跃仪器设备有限公司提供。热处理台车炉-实验电炉选上海昀跃-节能台车热处理炉是上海昀跃仪器设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。同时本公司还是从事井式加热炉，高温井式加热炉，实验用井式加热炉的厂家，欢迎来电咨询。