

北京房山挤塑板 林迪保温板 北京北鹏b2级阻燃挤塑板批发

产品名称	北京房山挤塑板 林迪保温板 北京北鹏b2级阻燃挤塑板批发
公司名称	河北林迪建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县
联系电话	15810651283

产品详情

挤塑板的正确安装方法

随着保温材料的不断发展，挤塑板是目前市场中很受欢迎的一种保温材料，在很多方面都具有很好的效果，而要想能够更好地展示出这种材料的优势，掌握正确的安装方法自然是不可或缺的。

一、挤塑板开孔：外墙外侧模板就位后，根据外模穿墙螺栓的位置，用挤塑板开孔器将挤塑板开洞，挤塑板开孔器应旋转推进，保证开洞的尺寸规范而不损伤挤塑板，开洞后安装穿墙拉杆及套管。

二、内模就位：将外墙内侧模板按预定位置就位，用常规方法合模即可。

三、门窗口处理：挤塑板竖排至门、窗口时，北京北鹏b2级阻燃挤塑板批发，可根据需要横绑在外墙面上，使其不出现细窄拼条，门窗口处保温板要做收头处理。

四、外模上口保护：挤塑板厂家建议在外模上口楼板厚度范围内要放L型镀锌铁皮，其作用是保护挤塑板上口，又使墙体浇筑时混凝土不会填入楼板段挤塑板的燕尾槽内。

五、支拆辅助外模：内外模板拆除后，支完楼板模板和绑完钢筋，利用外墙穿孔螺栓，安装外墙辅助模板，即由挤塑板与辅助外模共同起楼板侧模的作用。浇筑楼板混凝土时，混凝土填入挤塑板的燕尾槽，楼板混凝土与挤塑板形成咬合连接，待拆除辅助模板后，整块挤塑板就与外墙结为一体，形成了外墙的外保温层。

上面跟大家分享的有关挤塑板安装的内容，希望能对您带来帮助。如果有挤塑板选型等方面的需要，请联系林迪挤塑板厂家。

保温板

XPS保温板，它是以聚树脂为原料加上其他的原辅料与聚合物，北京北鹏保温板B1级挤塑板批发，通过加热混合同时注入催化剂，然后挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板。

它的学名为绝热用挤塑聚泡沫塑料(简称XPS)，XPS具有的闭孔蜂窝结构，这种结构让XPS板有极低的吸水性(几乎不吸水)、低热导系数、高抗压性、抗老化性(正常使用几乎无老化分解现象)。

聚氨酯硬泡具有的热绝缘性能。因此，较薄的聚氨酯夹芯板材就可以满足有关建筑能耗极限的有关规定，这样就允许在建造时使用较薄的板材，节省建筑空间;质量稳定、生产效益高。在需求量急剧上涨的情况下，聚氨酯夹芯板的工厂化生产线生产，除了方便控制质量，北京北鹏保温板/外墙挤塑板批发，更为其带来了良好的经济性和竞争性;

挤塑板施工过程会出现哪些问题呢？

北鹏林迪挤塑板具有连续均匀的表层和闭孔式蜂窝结构，并具备保温隔热性能好，抗压强度极高，抗冲击性极强，不易破损，安装方便等优势特点。但我们在挤塑板施工过程中还是会不可避免地遇到一些问题，北京房山挤塑板，通常会遇到以下五类问题。

- 一、板面平整度不达标等。
- 二、板缝接近或与窗边平齐，不符合规范要求。
- 三、墙面交错排布不严格。
- 四、板与板缝不紧密、接槎高差大或外饰件紧密度太差。
- 五、板与基层面有效粘结面积不足，达不到40%规范要求，或出现虚粘现象，达不到个体工程设计要求等。

北京房山挤塑板-林迪保温板-北京北鹏b2级阻燃挤塑板批发由河北林迪建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北林迪建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!