

# 广州容信 FIT 421 4IN

产品名称	广州容信 FIT 421 4IN
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

## 产品详情

压柜内载流母排和低压柜内的载流母排选择是完全不一样的，低压柜是按照变压器容量来选择供电主母排的。而高压柜是按照高压回路接入点的短路容量来选择主母排美国瑞侃Raychem热缩套管BBIT/BPTM

BBIT100/40 BBIT150/60 BBIT175/80 BPTM绝缘管(应用至25KV系统) BPTM 15/6 BPTM 30/12 BPTM 50/20 BPTM 75/30 BPTM 100/40 BPTM 120/50 BPTM 175/70 BPTM

热缩套管HIR-BBIT-100/40现货

热缩套管 热缩套管(米) HIR-BBIT-150/60 15天 4 热缩套管 热缩套管(米) HIR-BPTM-100/40 15天 5 热缩套管 热缩套管(米) HIR-BPTM-120/50 15天 6 热缩套管 热缩套管(米)

瑞侃BBIT/BPTM/LVIT热缩套管

BPTM为厚绝缘热缩管，用于强化绝缘，防止闪络及意外放电，用于圆形或长方体的铜排或者铝排上，能在高温持续状态下工作，温度可达到50度，材料坚硬，negotiati有效抗机械冲击力抗容积，考老化等特点，抗紫外线，SUMITUBE

A4，不会断裂。为非卤高分子基材制造，在发生火灾的时候不会有有害毒气散发等特点

BPTM-100/40-A/U-4(S25)

瑞侃BBIT热缩管价格\_瑞侃BPTM高压母排\_江苏苏州市瑞侃BBIT热缩

瑞侃BBIT热缩管价格\_瑞侃 BBIT母排

## 美国瑞侃热缩套管

美国瑞侃母排铜排热缩套管BPTM 120/50 适用电压等级可至25KV

此种型号可用于长方型母排以及圆型母排皆可 依照母排的规格尺寸

参照瑞侃选型标准效果理论重量及载流量选用表矩型母线允许载流量(交流/直流)温度+85 规格(mm)

重量(kg/m) 允许载流量(A) 双根153 0.4 0.12 205 2030.53 0.16 270 2530.67 0.20 33

10kV TMY高压母排应该怎么选择截面大小

一般是满足热稳定性及动稳定性两种要求即可。“ 请问，热动稳定有简单的计算数据吗？我看有些配电设计参数表里面，10KV的电流144A，母排规格都推荐为80\*8

10kv高压开关柜母排\_10kv高压开关柜母排价格\_10kv高压开关柜母排

398451-000BPTM-75/30-A/U-4(S20)

224624-000BPTM-50/20-A/U-4(S30)

723955-000BPTM-30/12-A/U-4(S30)

920423-000BPTM-175/70-A/U-4(S15)

590428-000BPTM-15/6-A/U-4(S30)

412147-000BPTM-120/50-A/U-4(S25)

178238-000BPTM-100/40-A/U-4(S25)

560936-000BBIT-65/25-A/U-4(S15)

560931-000BBIT-40/16-A/U-4(S20)

568659-000BBIT-25/10-A/U-4(S25)

560982-000BBIT-150/60-A/U-4(S15)

560981-000BBIT-100/40-A/U-4(S15)

CWT-9003、

TE 内部编号：114163-000

别名 ID：4-1190832-5

CWT-9004、

TE 内部编号：691091-000

别名 ID：3-1195426-6

CWT-9005、

2-1190624-2

TE 内部编号：084483-000

成品内径 - 公制 6.4mm 成品内径 - 英制 0.251" 收缩率 2:1 热缩套管/护套颜色 透明 长度 - 英制 3.94ft 长度  
- 公制 1.2m 内径恢复值 - 公制 3.2mm 内径恢复值 - 英制 0.125" 热缩套管/护套材料 含氟聚合物 产品范围  
- 主体材料 含氟聚合物 附件类型 Heat Shrink 收缩类型 加热长度(英制) 3.94 ft 直径，全缩 3.2 mm 材料  
含氟聚合物 收缩前直径 6.4 mm 电缆直径值 3.2 mm

RT-375-3/64-X-SP

RT-375-1/16-X-SP

RT-375-3/32-X-SP

RT-375-1/8-X-SP

RT-375-3/16-X-SP

RT-375-1/4-X-SP

RT-375-3/8-X-SP

RT-375-1/2-X-SP

RT-375-3/4-X-SP

RT-375-1-X-SP

RT-375-1/16-X-SP

RT-375-1/2-X-SP

RT-375-1/4-X-SP

RT-375-1/8-X-SP

RT-375-3/16-X-SP

RT-375-3/32-X-SP

RT-375-3/4-X-SP

RT-375-3/64-X-SP

RT-375-3/8-X-SP

RT-375-0.645-X-SP

RT-375-1-1/2-X-SP

RT-375-1-X-30MM

RT-375-1-X-STK

RNF-100-MINI-SPL-1/8-B

VERSAFIT-1/4-KT2-REFIL

DCPT-38/19-45-RSU-1.5M

RNF-100-1/4-BU-STK

RNF-100-MINI-SPL-1/8-BKV

ERSAFIT-1/4-KT2-REFILL

DCPT-6/3-45-RSU-1.5M

RNF-100-1/4-CL-SP

RNF-100-MINI-SPL-1-BK

VERSAFIT-1/8-0

DCPT-6/3-45-SP

RNF-100-1/4-GN-SP

RNF-100-MINI-SPL-3/16

广州容信(多图)-FIT-421-4IN 由广州容信塑胶制品有限公司提供。广州容信塑胶制品有限公司在绝缘材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，广州容信一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：王先生

。