

马鞍山复合挤塑聚苯板 安徽惠美达

产品名称	马鞍山复合挤塑聚苯板 安徽惠美达
公司名称	安徽惠美达节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县店埠镇民族团结中路产业园
联系电话	15255555058

产品详情

即使长时间使用，挤塑板也不会产生老化及分解有害物质等现象发生，不会因为吸水和腐蚀等导致降解，使其性能下降，在高温环境下仍可以保持其优越的性能，根据研究表明，挤塑板可以用30~40年，仍能保持优异的性能。b1级挤塑板容重参数：B1级挤塑板的氧指数为30-35，B1级的在28左右。容重在25-35公斤一个立方都是可以的，而B1级的基本接近35公斤。挤塑板属于闭孔蜂窝式布局，柔韧性好，从侧面撕下为块状布局，有小孔。苯板属于颗粒状布局，复合挤塑聚苯板，一粒一粒组成，粒与粒之间有间隙，易分离成颗粒!

挤塑板比聚苯板的抗压强度或压缩强度高，所以，挤塑板常用与上人屋面保温和地下室及地坪保温。挤塑聚苯板容重定义：单位体积土体的重量。容重一般是工程上用的一立方米的重量，即单位容积内物体的重量。而密度应用范围很广，即“单位体积物质的质量”，液体、固体、气体都可以用。挤塑板悬浮式铺设地板的填充，挤塑板广泛适用于漆板、复合地板等悬浮式铺设地板的填充铺设，起到隔热、防潮、隔音的作用。挤塑板混凝土浇筑的模板或临时模板。

由于挤塑板本身的特殊结构，因此其抗压强度、抗冲击性更强，可达到150~500K帕以上，适用于地热工程、高速公路、广场地面、机场跑道等需要保温领域。挤塑板很大的特点是高热阻、低线性、膨胀比较低等性能，避免空气流动，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯百分之八十的闭孔率，是目前建筑保温层的选择之一。b1级挤塑板容重

参数：B1级挤塑板的氧指数为30-35，B1级的在28左右。容重在25-35公斤一个立方都是可以的，而B1级的基本接近35公斤。

马鞍山复合挤塑聚苯板-

安徽惠美达由安徽惠美达节能环保科技有限公司提供。安徽惠美达节能环保科技有限公司是安徽合肥，保温、隔热材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在惠美达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创惠美达更加美好的未来。