

# 粉煤灰陶粒混凝土 陕西陶粒混凝土 宜城市捷信

产品名称	粉煤灰陶粒混凝土 陕西陶粒混凝土 宜城市捷信
公司名称	宜城市捷信新型建材销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜城市流水镇刘台村五组-老砖瓦厂
联系电话	15997277777 15997277777

## 产品详情

它具有很强的吸水保水能力，不易蒸发，能长时间地保持植物生长所需要的水分；

- 4、它具有很好地透气性能，能促使植物好地“吐故纳新”；
- 5、它本身就是一种很好的保温隔热材料，能稳定调节植物的生长温度；
- 6、一次投入，陕西陶粒混凝土，长期使用不需更换。

### 陶粒为什么可以用于屋面保温

陶粒是以页岩，海泥粘土，泥岩，粉煤灰，煤矸石等为原料，经加工成料（球）再烧胀成的人造轻骨料，表面有一层隔水保气的釉层，内部具有微孔多孔的陶质粒状物。具有容重小，强度高，陶粒混凝土价格，保温隔音性能好，抗震，耐久，施工适应性强的特点，广泛用于高层建筑结构砼的结构保温砼，也广泛被采用作为各种新型墙体材料（包括新型砌块）的主要原材料，是一种发展前景很好新型建筑材料。

### 屋顶水泥陶粒板该怎么施工？

施工要点：

- 1、陶粒隔热层的铺设厚度应根据热工计算确定，一般不小于100mm。
- 2、陶粒砼配制时无须加砂，每立方米陶粒掺加水泥用量为：200 ~ 250kg。
- 3、陶粒砼搅拌前应先对陶料进行预湿，并待表面无明水后再加入水泥或其他掺合料。但应严格控制用水量，一肌以能搅拌均匀，水泥浆能包裹陶粒表面为宜。

- 4、配制陶粒砼时无需用搅拌机，可用人工在施工现场拌合均匀，并随拌随铺。
- 5、陶粒隔热层铺设时应从保护面层至防水层以上设置纵横分格通缝，分缝间距 $2 \times 2$ 米，粉煤灰陶粒混凝土，缝宽 20mm，缝内用油膏嵌塞。
- 6、陶粒砼铺设时应设置排水坡度，屋顶面积较大时应设置排水沟。
- 7、陶粒隔热层铺设时应分块进行，每铺一块随即用木尺赶平或手木板拍实、抹平到设计厚度和坡度，无需用振动器振捣。
- 8、隔热层施工完毕，应注意养护，养护期间严格在表面行走、操作、拖拉工具等，并待其强度在达到70%或至少三天后方才进行下一工序施工。
- 9、混凝土保护面层内的钢网应放置在三分之二高度处，但距面层厚度不宜小于10mm。

陶粒在屋面中的应用陶粒的属于陶土制品，特殊的材质使其具有保温保温的性能，人们将其作为原料烧制成陶粒砖，用于房屋的建筑。用陶粒砖搭建的房子具有隔热保温的效果，房子的整体性能好不会出现接缝、渗水等现象。陶粒是一种人造轻骨料(轻集料)，外壳坚硬，表面有一层隔水保气的釉层，内部具有微多孔陶质粒状物。它具有良好的物理、化学和水力特性，其表面积大、孔隙率高、吸附截污能力强。陶粒在现代建筑生活中应用的范围越来越广泛，在下沉式卫生间回填，车库顶板回填，陶粒混凝土配比，混凝土搅拌站等施工中应用非常广泛。有不少客户遇到一个棘手的问题，说“我不知道自己到底需要多少方陶粒，这个要怎么算呢”？粉煤灰陶粒混凝土-陕西陶粒混凝土-

宜城市捷信(查看)由宜城市捷信新型建材销售部提供。宜城市捷信新型建材销售部是湖北襄樊,保温、隔热材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宜城市捷信领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宜城市捷信更加美好的未来。