

# 沥青烟净化设备 广东沥青烟净化设备 振业环保

产品名称	沥青烟净化设备 广东沥青烟净化设备 振业环保
公司名称	襄阳振业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市樊城区七里河西路
联系电话	13807279253 13807279253

## 产品详情

电捕焦油器是工业应用的环保设备，在生产的时候产生大量的煤气和焦油粉尘等杂质，这些杂质排放到空气中，会给环境与人类造成很大的伤害，所以电捕焦油器是除去焦油粉尘的环保设备。今天我们来谈谈电捕焦油器主要有哪些类型

1.蜂窝式电捕焦油：蜂窝结构与管式结构相同，阳极管为正六边形，使得两个相邻的正六边形可以共同使用同一个边。有效的利用空间效率，沥青烟净化设备费用，重量较轻，钢材的损失较小，收集的特点非常好。蜂窝式电捕焦油器收到了许多工业领域的重视，并得到了广泛的应用。

当含有焦油液滴等杂质的气体通过电场时，吸附有负离子和电子的杂质在电场的库仑力作用下向析出物移动，然后带电气体被释放并吸附在析出物上，沥青烟净化设备型号，从而达到净化气体的目的，通常称为带电现象。当沉积物上吸附的杂质量增加到大于其附着力时，会自动向下流动，从电捕焦油器底部排出，而清洁气体则从电捕焦油器上部离开，进入下一道工序。

2.电捕焦油器的除尘器结构：

电捕焦油器由筒体、沉淀电极、电晕电极、上下吊架、气体再分布板、蒸汽吹扫管、绝缘箱和进料箱组成。电捕焦油器是利用带有正负电荷的焦油滴在高压静电场的作用下分别向沉淀电极和电晕电极运动，焦油滴到达沉淀电极和电晕电极。在重力作用下，焦油液滴在电除尘器下方流动，到达底部喷射器外部。

3.电捕焦油器的清洗方法：

电捕焦油器是从炭化炉产生的煤气中去除和回收焦油雾，广东沥青烟净化设备，净化煤气的环保装置。

电捕焦油器本体顶部的保温箱采用(电加热保温)，保温箱的温度由微电脑控制装置控制在(90-110)度范围内。电捕焦油器顶部设有冲洗装置，沥青烟净化设备哪里有，定期清除附着在沉淀电极和电晕线上的焦油、灰尘和杂质。冲洗介质采用热氨水。电捕焦油器的清洗方法有氨水和蒸汽。打开电捕焦油器前，将保温箱加热至90度。在冲洗初冷器的过程中，一定要注意管道的畅通，否则会将氨水倒入燃气管道中。

沥青烟净化设备费用-广东沥青烟净化设备-振业环保(查看)由襄阳振业环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。襄阳振业环保设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!