

擦窗机厂家 武汉安赛伏机械

产品名称	擦窗机厂家 武汉安赛伏机械
公司名称	武汉安赛伏机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室
联系电话	13307159001 13307159001

产品详情

武汉安赛伏机械设备有限公司是一家集设计、制造、销售及安装，于一体的建筑机械设备企业.主要产品有:C系列擦窗机设备、高处作业吊篮、电动升降机械设备、水工结构检修维护设备。公司始终为客户提供产品及技术支持及健全的售后服务。

当起升电机有类似于发电机功能时，控制制动器的电气装置不能由驱动电机供电。在打开擦窗机制动器开启电路时，制动器应在0.3s内起作用。制动器应由压缩弹簧起作用。弹簧受压缩，其应力不应大于极限剪切应力的80%。

在擦窗机正常工作时，应使制动器获得处于非制动状态的连续液体或气动压力。制动器的设计应能防止吊船的非人为下降。除非电机提供保持吊船的足够力矩，制动器不可处于开启状态。

擦窗机手动起升机构应设计成由曲柄或手柄作用力来升降载荷；应具有防止非控制运动或下降的措施。当施加在曲柄端部的作用力达到625N时，由齿轮减速系统和手动曲柄提供的机械条件不允许提升大于2.5倍的极限工作载荷；提升极限工作载荷时，施加在曲柄端部上的作用力应不大于250N。

当施加在手柄的端部的作用力达到1000 N时，由齿轮减速系统和手柄提供的机械条件不允许提升大于2.5倍极限工作载荷。擦窗机提升极限工作载荷时，擦窗机厂家，施加在手柄端部上的作用力应不大于400N。

武汉安赛伏机械设备有限公司是一家集设计、制造、销售及安装，于一体的建筑机械设备企业.主要产品有:C系列擦窗机设备、高处作业吊篮、电动升降机械设备、水工结构检修维护设备。公司始终为客户提供产品及技术支持及健全的售后服务。

液控单向阀具有良好闭锁性能、无泄漏，往往与高速开关阀组合使用。控制油进入会推动活塞上升顶开主阀芯，使控制油可以反向流动，液控单向阀允许正向油路自由通过，反向流通则需要借助控制油路进油使反向油路流动。

武汉安赛伏机械设备有限公司是一家集设计、制造、销售及安装，于一体的建筑机械设备企业。主要产品有：C系列擦窗机设备、高处作业吊篮、电动升降机械设备、水工结构检修维护设备。公司始终为客户提供产品及技术支持及健全的售后服务。

擦窗机应满足的安全操作基本规程如下：(1)对操作人员的基本要求。1)年满18周岁，初中（含）及以上文化程度。2)必须经过吊篮操作安全技术培训，通过考核，并取得特种作业操作证，持证上岗操作。3)没有不适合高处作业的疾病和生理缺陷。4)作业时应戴安全帽、佩安全带、穿防滑鞋等劳动保护用品。

5)作业前必须学习和掌握《擦窗机使用说明书》的内容和规定。6)酒后、过度疲劳及身体或情绪异常者不可上岗。7)操作人员有权拒绝执行，违章指挥或强令冒险作业的。8)发现事故隐患或不安全因素时，操作人员有责任要求领导采取安全保护措施。

擦窗机厂家-武汉安赛伏机械由武汉安赛伏机械设备有限公司提供。武汉安赛伏机械设备有限公司在清洗、清理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安赛伏机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：吴总。同时本公司还是从事高处作业吊篮，高处作业吊篮租赁，高空作业吊篮的厂家，欢迎来电咨询。