

油泥分离器 兴峰机器 环保油泥分离器

产品名称	油泥分离器 兴峰机器 环保油泥分离器
公司名称	无锡市兴峰机器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市坊前新风路36号
联系电话	13806182809

产品详情

油泥分离器分离装置的罐体为轴向两瓣分体式设置，其中与喷射方向相对的一块罐体为可拆卸更换式罐体，油泥分离器，两块罐体之间的连接可以采用对接、插接、或者铰链式连接等活动连接，本实施例采用的是铰链式连接，即通过铰链将一部分罐体可拆卸式连接。污油泥分离设备还可以位于一个托架上，托架下设有可运动的车轮，构成移动式污油泥分离设备。方法和设备适用于各种类型的含油污泥和油砂，并且如果通过电器控制装置控制分离装置的温度，环保油泥分离器，该设备还可以用来干化离心浓缩后的油泥泥饼。

需要分离的悬浮液经进料管连续输送到机内，经螺旋输送器的出料口，进入到出料口，进入高速旋转的转鼓内，在离心力场作用下，悬浮液在转鼓内形成一环形液流，油泥分离器多少钱，固相颗粒在离心力作用下快速沉降到转鼓内壁上，由差速器产生的转鼓和螺旋输送器的差速，由螺旋输送机将沉渣推送到转鼓锥端的干燥区，经过螺旋输送，使沉渣器推力和沉渣离心分力的双向挤压，使沉渣得到进一步挤压脱水后，从转鼓小端排渣口排出，分离后的清液经溢流口排出。

由于组成混合液的比重不同，所以它们受到的离心力也不同。悬浮液中的重相受到大的离心力将向外沉降到卧螺离心机转鼓，轻相则附在重相的表面。由于混合液的比重不同，卧螺离心机中的悬浮液经过沉降一段时间后将逐渐分层。悬浮液的重相下沉到容器底部，而轻相则浮在上部，油泥分离器哪家好，轻重相之间形成某种的分界面。分层的速度受到组成悬浮液轻重相密度差的影响，密度差越大，分层的速度越快。

油泥分离器-兴峰机器-环保油泥分离器由无锡市兴峰机器有限公司提供。无锡市兴峰机器有限公司为客户提供“双端面磨床,瓦型磨床,振动送料器”等业务,公司拥有“无锡兴峰”等品牌,专注于磨床等行业。 ,在无锡市坊前新风路36号的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:马总。