

串联电伴热带生产厂家 串联电伴热带 旭诚电伴热带规格齐全

产品名称	串联电伴热带生产厂家 串联电伴热带 旭诚电伴热带规格齐全
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津旭诚电伴热带科技有限公司

太阳能电伴热带怎么接

- 1、将伴热带平行敷设或缠绕在上下水管上，用扎带或铝胶带固定，使伴热带贴紧水管。
- 2、收尾两端各用热收缩管或防水绝缘带做好防水绝缘。
- 3、电源线沿水管进入室内，应配好漏电保护器。若有条件可选用带屏蔽的伴热带，做好接地保护。
- 4、电伴热带的端口切一斜截面，让它两线的距离相对较远，避免连接短路。用绝缘胶带缠绕使其充分绝缘，串联电伴热带厂家，并将电伴热带的端头与管的端头对齐。用绝缘胶带固定在管路上，使其紧贴管壁L另一端为接管制器的端子，若有增压水泵，水泵接线于电伴热带并联连接。

并联式恒功率电伴热带单位的发热量

并联式恒功率电伴热带单位的发热量恒定，使用的电热带越长，输出的总功率越大，串联电伴热带生产厂家，该电伴热带在现场可按照实际需要的长度剪切使用，但至少保留一个

完整的发热节，且不得少于3米。由于电伴热带具有柔软性，可以方便的紧贴被伴热管道表面敷设。

并联式恒功率电伴热带外层有铜丝屏蔽编织层，不仅具有传热和散热作用，能提高电热带的整体抗拉强度，同时还能作为安全接地线使用，所以广泛应用于管道、阀门、小型储罐、液体等的保温、防冻等。

水泵主要是输送液体或使液体增压的机械，是化工厂工艺阀门、泵体及管线泵是工业场合常见的设备。由于里面的介质是液体，串联电伴热带多少钱一米，在冬季低温状态下很容易结冰甚至泵体冻裂，需要对水泵进行防冻保温。

针对这种情况我们可以采用电伴热对水泵进行保温，其工作原理是以电能转化为热能的方式通过电伴热带缠绕在泵体外壁，实现由外向内传热，为水泵补偿所需的热损失，串联电伴热带，达到管道、阀门、泵体的防冻和保温的目的。

泵体属于不规则的物体，推荐使用自限温电伴热带，该电伴热带材料柔软，适合于不规则且体积较小的设备缠绕。具有随意剪切，自动控温的特点，针对某些部位可实现叠加式的缠绕。另外带金属屏蔽的自限温电伴热带，既增加了导热性能，也提高了整个系统的安全型，具有防爆接地的功能。

串联电伴热带生产厂家-串联电伴热带-

旭诚电伴热带规格齐全由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司是天津天津市,电热设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在旭诚领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创旭诚更加美好的未来。同时本公司还是从事自控温电热带，自控温电伴热带，自控温伴热带的厂家，欢迎来电咨询。