

液阻柜厂家 济南液阻柜 瑞麒电气

产品名称	液阻柜厂家 济南液阻柜 瑞麒电气
公司名称	襄阳瑞麒电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市长虹北路118号中润云邦20楼12号
联系电话	13508660471 13508660471

产品详情

关于买液体电阻启动柜（水阻柜）的采购方，估计太明白水阻柜在调试完以后该怎么进行启动操作。今日小编就告诉您，水阻柜在调试完成后该进行哪些操作过程：

- 1.通电前查看柜内电路接线有无松脱，盘车查看机械传动装置有无卡滞现象，液位是不是正常，承认无误后方可通电：
- 2.合上空气断路器，正常时，盘面上“电源”指示灯、“答应启动”指示灯亮，液阻柜厂家，表明此时安排妥当状况，电机能够启动；
- 3.在安排妥当状况下，当主机操控有些宣布启动信号后，启动器伺服电机股动板运转，盘面上“启动”指示灯点亮，一起维护用计时器开端计时；
- 4.板运转后，转子短接接触器吸合，液阻柜厂商，进入运转状况，此刻盘面上“启动”指示灯灭，“运转”指示灯亮；
- 5.若板运转时刻时，操控电路主动堵截伺服电机回路，一起向主机宣布“毛停机”信号，等待人工干预。
- 6.以上5个过程1、2由人工处理，其他均为主动，需求说明的是：本启动器进入安排妥当状况后，是不是启动取决于主机给出的信号，人工操作。如有情况需求停机，可按下盘面上的中止按钮（根据用户要求设置，堵截定子侧电源）。
- 7.时刻继电器的整定：用秒表测出动板从开始方位运转到上的时刻S，然后用S+2秒设定时刻继电器。

液体电阻启动柜主体：主要包括3个独立的水箱，每个水箱底部有一固定的铜极板，水箱上部有一固定的铜极板，分别引出进出一次线。（针对鼠笼式电机讲的：定子串水阻），根据电机大小，计算需要的散热液体体积，则柜体体积有大有小。

若以极板升降改变阻值，其柜内部主要包括：水箱（三相分开）、一套极板、极板升降电机和相应的轴承，及短接接触器（短接的接触器也应客户需要）、PLC等。

液体电阻启动柜是采用特种介质的水溶液作为电阻，在特殊设计的水阻箱中引入极板作电极串入电机定子回路中，电机启动时，济南液阻柜，由一小功率伺服电机带动极板移动来改变极板的相对位置，使液体电阻由大到小作无极变化，从而使电机低电流平滑启动。电机开关柜合闸的同时液体电阻启动柜接收到真空断路器运行信号，动极板自上而下开始运行，在设定的时间内电阻值逐渐下降，当电阻接近于零时，安装在柜内的真空接触器吸合，液阻柜品牌，电机启动完成，经过几秒后，动极板自动复位至原始状态，等待下次启动。如液体电阻启动器在预定的时间内启动没有完成就会发出一个故障报警信号，自动切断开关柜，确保电机不开路。一般可连续启动5到10次，具有点动功能。

液阻柜厂家-济南液阻柜-瑞麒电气(查看)由襄阳瑞麒电气制造有限公司提供。襄阳瑞麒电气制造有限公司是从事“水电阻启动柜,液体电阻启动装置”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李总。