

jk过滤器 德州jk过滤器 杰凯泵业有限公司

产品名称	jk过滤器 德州jk过滤器 杰凯泵业有限公司
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津杰凯泵业有限公司

耐腐蚀泵进入杂质使用时该怎么做？

耐腐蚀泵在正常使用时具有良好的耐腐蚀性，但实际上在使用时，萃取介质可能含有一些杂质，这使得耐腐蚀泵的一些杂质在使用时进入设备。当它进入杂质时，我们该怎么办？

首先我们要知道耐腐蚀泵在使用的时候会进入一些杂质，和液体一起流动的时候可能会进入泵腔，但其实泵腔里面有很多零部件。

如果一些坚硬的杂质进入泵腔，可能会对泵的叶轮等部件造成严重的损坏，因此，由于耐腐蚀泵，使用中缺乏良好的真空，运输速度会降低，即使运输时间长，德州jk过滤器，对设备的损坏也会很大。

但事实上，在很多行业中，输送的介质中难免会出现一些砂砾等硬杂质，所以需要使用沉砂池来防止杂质进入泵，jk过滤器价格，这样才不会影响泵的真空度，也不会严重破坏耐腐蚀泵。

相信大家都已经知道耐腐蚀泵进入杂质使用时该怎么做了。

由于正常使用时介质中可能会有一些杂质，因此在运输过程中需要采取保护措施，避免损坏设备内部零件。

耐酸碱泵产品优点有哪些

耐酸碱泵产品优点

- 1、密封面少。国内常见自吸泵密封面一般为3个，jk过滤器供应，zui多为4密封面，各密封面采用螺栓与嵌件紧固。一有泄漏就会腐蚀嵌件，导致设备损坏，使用成本*。我公司所产自吸泵为单密封面设计，泵体与泵盖之间的密封通过外装式螺栓、螺母紧固。泵体在材料使用期限内无需更换。
- 2、密封腔缩于泵体与泵盖之间，在泵盖上配有定位栓，内有单向阀，在二次启动时可以达到瞬间出水的效果。
- 3、设备整体除泵盖与电机相连部份外无嵌件设计，不会发生因介质泄漏腐蚀嵌件造成设备损坏的情况，使用成本极低。
- 4、自吸高度高，一般要求自吸高度达到5米，由于测试条件限制，实测自吸高度为6米，通过等效法测试，理论高度可达9米。

耐腐蚀泵，通常用于输送腐蚀性液体。常见的有耐腐蚀离心泵、离心泵、耐腐蚀的液下泵、耐腐蚀的化学泵等。耐腐蚀泵的特点具有耐腐蚀性强、耐酸碱性强、密封性能好、使用时噪音低、使用寿命长的特点。接下来我们来看一下它在使用上的有什么需要注意的。

1.使用前检查泵与管道连接处有无松动；

2.泵正常运行后，jk过滤器厂，操作出口压力表和入口真空计。当显示合适的压力时，逐渐打开闸阀，检查电机的负载情况；

3.停止使用时，应先关闭阀门和压力表，然后停止电机；

4.泵在寒冷季节使用时，停车后应拧开泵体下部的放水塞放水，以防耐腐蚀泵冻结开裂。

5.如果长时间停止，应将所有耐腐蚀泵拆开并干燥，并妥善放置。

jk过滤器价格-德州jk过滤器-杰凯泵业有限公司由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司位于天津市西青区杨柳青镇双河村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前杰凯泵业在耐腐蚀泵中享有良好的声誉。杰凯泵业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。杰凯泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事山东耐酸碱立式泵，耐空转立式泵，脱硫塔循环泵的厂家，欢迎来电咨询。