

液压单体支柱配件 晨浩金属 哈尔滨液压支柱配件

产品名称	液压单体支柱配件 晨浩金属 哈尔滨液压支柱配件
公司名称	山东晨浩金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市蒙阴县常路镇五里桥村
联系电话	15192819001 15192819001

产品详情

确保矿用单体液压支柱安全生产需做到哪些

矿用单体液压支柱是矿山开采经常使用的设备，得到了广泛的使用，但是为了提高经济效益，节约降耗，向内挖潜，更好地用好，管好矿用单体液压支柱，有效地控制顶板，确保安全生产，要做好以下工作。

单体液压支柱入井前必须逐根进行压力试验。

单体液压支柱经长途运输，装卸，容易导致密封眼损伤，活塞弯曲，缸体凹陷，弹簧脱落。其试验原则是，在2分钟内不许有压降，4小时内缸体不允许有渗漏，升降柱不准有卡阻，限位装置必须牢固可靠。使用单体液压支柱的工作面，煤矿液压支柱配件，必须存有一定数量的备用支护材料。

每班使用单体液压支柱前，必须对上班支柱进行检测，并建立好记录台账。

由于地质条件，煤层赋存状况等因素变化，要求支护材料、支护方式适应其变化，以便有效控制顶板，保证回采工作面安全，防止支柱“带病”工作。对损坏的金属顶梁及失效的单体液压支柱必须进行更换。在同一采煤工作面中，液压单体支柱配件，不得使用不同类型和不同性能的支柱。在地质条件复杂的采煤工作面中使用不同类型的支柱时，必须制定安全技术措施。

矿用单体液压支柱

矿用单体液压支柱产品型号由英文字母和阿拉伯组成。例如ME10-5、MS10-5，其中，液压支柱配件，行业代号用英文大写字母M表示煤炭业E表示乳化液，S表示溶剂剂型，10适用水质硬度代号用一位或两位阿拉伯数字代表产哦所适用的水质硬度等级，哈尔滨液压支柱配件，5使用浓度代号用阿拉伯数字表示产品的规定使用浓度的质量百分数。MT76-200 021外观：在温度10-35度时，产品为透明均体。

由于市场上矿用单体液压支柱比较多，如果大家想要购置比较好的支柱，那么我们就需要掌握一些区分矿用单体液压支柱的方法，如果大家不是很了解这方面的知识，那么大家也不要着急，因为接下来，我们的生产厂家给大家讲述了有关矿用单体液压支柱如何区分方法，希望大家可以认真的阅读。

如何区分矿用单体液压支柱：

油缸，油缸有热轧管（经调质）和冷拔管两种，尽管从表面上看冷拔管更光滑、漂亮，但冷拔管经拉伸后硬度会改变，承载压力的能力也会降低，热轧管则不然，需要多少长度就下多少料，管壁厚度始终保持不变，承载压力的能力高。

液压单体支柱配件-晨浩金属(在线咨询)-哈尔滨液压支柱配件由山东晨浩金属制品有限公司提供。山东晨浩金属制品有限公司位于山东省临沂市蒙阴县常路镇五里桥村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前晨浩金属在不锈钢及制品中享有良好的声誉。晨浩金属取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。晨浩金属全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。