

鹅卵石 湖北百石汇石材 商洛鹅卵石

产品名称	鹅卵石 湖北百石汇石材 商洛鹅卵石
公司名称	湖北百石汇石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区团山镇长虹北路56号长虹观邸前商业街二楼
联系电话	15327933753 15327933753

产品详情

生产的石英砂滤料不仅是单层过滤的较佳材料，而且和煤滤料作双层过滤较为理想。精制石英砂滤料适用于生活饮用水过滤和其它水质净化处理，更加适合于石油、化工、矿山、冶金、热电、造纸、印染、制革、食品等生产用水的前期处理和循环水处理设备，以及污水的回收利用。

今天要讲一下黑颜色的鹅卵石，因为它形似鹅卵而被称为鹅卵石。鹅卵石作为一种建筑工程铺路石材，我们在很多地方都可以看得到各种各样圆润丰腴的小石子鹅卵石，湖北鹅卵石厂家觉得由这些黑色鹅卵石铺成的路面有特点还美观。

水处理设备的常见滤料石英砂滤料，是天然石英矿经破碎、筛选、水洗而成，多棱形色纯白，无杂质，密度2.66、硅含量为99.3%，机械强度7.5度。部分地区使用天然河砂、海砂作滤料，虽然造价低廉，但使用期短，机械强度差，易破碎。石英砂比天然砂使用周期延长3-4倍。且滤后水质稳定，从经济效益，相对比较，本石英砂比河砂和海砂还是低廉的多。

- 1.石英砂滤料的破碎率和磨损率之和不应大于1.5%（百分率按质量计，下同）。
- 2.石英砂滤料的密度不应小于2.55g/cm³。使用中对密度有特殊要求者除外。
- 3.石英砂滤料应不含可见泥土、云母和有机杂质，滤料的水浸出液应不含有毒物质，含泥量不应大于1%。密度小于2g/cm³的轻物质的含量不应大于0.2%。

4.石英砂滤料的灼烧减量不应大于0.7%，盐酸可溶率不应大于3.5%。

常用规格主要有0.8~1.2mm，1~2mm，2~4mm，4~8mm，8~16mm，16~25mm。

鹅卵石是天然形成的，颜色比较多，这是经过长时间形成的。生产销售鹅卵石，鹅卵石滤料，变压器用鹅卵石，过滤水用鹅卵石滤料，鹅卵石的颜色有好多种，鹅卵石是天然形成的，鹅卵石的颜色也是天然形成，鹅卵石的颜色是鹅卵石生产厂家进行人工分选，挑选出来的，根据用途不同，商洛鹅卵石，规格大小，就鹅卵石的分类进行细化品种，客户要求不同，用途不同，对颜色的要求也不同，变压器鹅卵石，比如变压器鹅卵石的颜色挑选的是黄白色，园林路面用鹅卵石的颜色为白色，黑色，鹅卵石价格，黄色，鹅卵石滤料，作水处理承托层，过滤水垫层用的鹅卵石颜色要求不高，颜色就没有分选，用作水处理鹅卵石滤料的颜色为天然色！

鹅卵石价格-湖北百石汇石材(在线咨询)-商洛鹅卵石由湖北百石汇石材有限公司提供。鹅卵石价格-湖北百石汇石材(在线咨询)-商洛鹅卵石是湖北百石汇石材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。