

螺耐斯环保 破桥装置螺杆泵

产品名称	螺耐斯环保 破桥装置螺杆泵
公司名称	武汉螺耐斯环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区蓂山街工业园
联系电话	18727006791 18727006791

产品详情

一、轴承工作是否正常

- 1、油温：不要超过60 。
- 2、油位：无油环的滚动轴承，油面应不低于滚珠中心;有油环的轴承，油面应能埋浸油环直径的五分之一。为了监视油位，轴承上设有油面计或油标。
- 3、油质情况：不能进水进杂质，不能乳化或变黑。
- 4、有否异音：特别是滚动轴承、损坏时一般会出现异常声音。

二、真空表、压力表、电流表读数是否正常

- 1、真空表指针不能摆动过大，如摆动过大有可能是入口发生了汽化。另外真空表读数也不能过高，过高可能是入口门堵塞卡住、或入口门瓣脱落、吸水池水位降低等。
- 2、压力表读数过低，可能是泵内部件工作不良，密封环严重磨损等。另外系统需水量大时，泵出口压力也会降低。
- 3、电流表读数过大，可能是供水量大、泵内发生了摩擦等。如电流表读数过小，说明泵已落水或外界不需要那么多的水量。
- 3、脱水后的用污泥柱塞泵输送进污泥转运仓、污泥接收仓、污泥储存仓；
- 4、市政污泥处理厂的格栅渣用单柱塞泵（单剪切阀、冲剪头）输送进焚烧炉。
- 5、印染厂、化工厂、化纤厂等污水处理车间产生的产污泥，一般用污泥接收储存装车泵系统（污泥转运

泵系统)。

污泥处理一般选用：S摆管柱塞泵、提升阀柱塞泵、锥阀柱塞泵。

带滑架料仓的柱塞泵系统：带滑架料仓的柱塞泵系统由污泥料仓、卸料滑架、检修闸阀、双轴螺旋卸料预压机、污泥柱塞泵、输送管路（选用配件：管路润滑注膜系统、管路除杂器、管路切换阀、污泥雾化喷撒装置）组成，有污泥接收仓、污泥储存仓。污泥接收仓一般用方仓，20-100立方，污泥储存仓一般采用圆形筒仓，100-2000立方；污泥柱塞泵有S摆管阀柱塞泵、提升阀（锥阀）柱塞泵，破桥装置螺杆泵，污泥柱塞泵的输送量1-300立方/小时，排出压力：0-16MPA，颗粒物直径达输送缸径的80%。用于：污泥处理、油泥处理、电厂协同污泥危废焚烧、水泥厂协同污泥危废焚烧、危废焚烧、粘稠膏体输送

S摆管柱塞泵：S摆管柱塞泵（无阀泵）有：双轴螺旋预压机、带S管的柱塞泵、液压系统、电控系统组成。主要用来输送：脱水后的市政污泥、煤泥、干尾矿、餐厨垃圾、矿山充填尾矿煤渣、危险废弃物、粘稠油泥等等输送量：1-300立方/小时，输送压力：0-16MPA，颗粒：输送缸径的80%

单螺杆泵的优点：

单螺杆泵在发达国家已广泛使用，德国称“偏心转子泵”。由于其优良的性能，在国内的应用范围也在迅速扩大。它的大特点是对介质的适应性强、流量平稳、压力脉动小、自吸能力高，这是其它任何泵种所不能替代的。

螺杆泵工作原理是螺杆装入衬套后，螺杆表面与衬套内螺纹表面之间形成一个个封闭的腔室，同时任意截面也被分成上下两个月牙形工作室当螺杆旋转时，靠近吸入室的工作室的容积逐渐增大，形成负压，在压差的作用下液体被吸入工作室。随着螺杆的继续转动，工作腔容积不断增至大后，这个工作室封闭，并将液体沿轴向推向压出室。与此同时上下两个工作室交替循环地吸入和排出液体，因此液体被连续不断地从吸入室沿轴向推向压出室

螺耐斯环保(多图)-破桥装置螺杆泵由武汉螺耐斯环保设备有限公司提供。武汉螺耐斯环保设备有限公司是从事“螺杆泵,单螺杆泵,螺杆阀,污泥切割机,污泥破碎机,微型螺杆泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：尤经理。