

# 烧机房环境仓 上海标承实验仪器工厂 步入式烧机房环境仓

产品名称	烧机房环境仓 上海标承实验仪器工厂 步入式烧机房环境仓
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

## 产品详情

### 老化房用途

老化房，又叫烧机房，是针对性能电子产品仿出一种高温、恶劣环境测试的设备，是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的主要生产流程，电池烧机房环境仓，该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药、化工等领域。

老化试验室亦称老化房，主要应用于光伏产业，照明电器，电源模块，液晶显示器，步入式烧机房环境仓，LED 光电产业，电子秤，电能表，控温器，电脑及其周边附件，手机，汽车电子，灯具，办公电子设备等等电子科技行业;模拟严酷热带地区高温环境下测试产品之稳定性，可靠性。

### 老化房作业要求

老化作业员资格要求老化操作员上岗前，必须进行岗前培训，考核合格后方可上岗（特别是消防安全培训，

化作业员资格要求老化操作员上岗前，烧机房环境仓，必须进行岗前培训，考核合格后方可上岗（特别是消防安全

全培训，可编程烧机房环境仓，所有老化人员必须牢记各款机型的工作电压和老化电压，

化作业员资格要求老化操作员上岗前，必须进行岗前培训，考核合格后方可上岗（特别是消防安全培训，所有老化人员必须牢记各款机型的工作电压和老化电压，

## 老化房的使用环境和安全注意事项

### 安装位置及安装条件

\* 安装位置应考虑本机的散热率及平常容易检查维护之场所

\*老化房安装条件：

- 1、设置平坦无振动之地面（请用水平仪检查）
- 2、选择通风良好，且勿受阳光直接照射，忌雨淋。
- 3、本机应远离热源及燃，爆物质
- 4、供电线路应尽可能缩短
- 5、请选择尘埃湿气较少且通风良好之地点安装
- 6、环境温度：5至35
- 7、相对湿度 85%R.H
- 8、大气压：86 ~ 106Kpa

老化房禁止；

- 1：燃、、易挥发性物质试样的试验及储存
- 2：腐蚀性物质试样的试验及储存
- 3：生物试样的试验或储存
- 4：强电磁发射源试样的试验及储存

烧机房环境仓-上海标承实验仪器工厂-步入式烧机房环境仓由上海标承实验仪器有限公司提供。上海标承实验仪器有限公司为客户提供“各类电热鼓风干燥箱,高低温试验箱,高低温恒定湿热试验箱等”等业务，公司拥有“标承”等品牌，专注于制冷设备等行业。，在上海市松江区佘山工业园区强业路18号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。