

梅州吸音板 漳州金鼎发生产批发 吸音板厂家

产品名称	梅州吸音板 漳州金鼎发生产批发 吸音板厂家
公司名称	漳州金鼎发彩钢板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业园
联系电话	13950048488 13950048488

产品详情

复合墙板双面由防水型中密度增强纤维水泥平板与轻骨料混凝土芯体组成。具有轻质、实心、薄体、高强度、隔声、隔热、防水、防火、防潮、防冻、耐老化、挂重力强、耐冲击等特点；同时装饰性好，吸音板厂家，可钉、可锯、无环境污染、可直接开槽埋设线管，施工简单等；能够减小墙体饰面工程量，缩短墙体施工周期；增大建筑物的实用空间、减轻主体结构的负荷、减少结构工程投资、降低综合造价。可广泛应用于各类建筑的非承重隔墙。墙面板材的施工程序排板图设计 测量放线 施工准备 墙檩及连接件安装 墙板安装 门窗口饰边 竣工验收。

4、用卷材铺贴或用丁基胶带粘贴在交接部位，吸音板厂家，要求立面粘结高度为250mm，在彩钢板上的搭接宽度为250mm；5、防水层在立面末端应密封严实，为防止长时间卷材收头部位外露导致渗漏水，建议在其收头部位密封后钉制导水铁皮；6、恢复面层等其他相关构造层次，施工结束。二、采用渗透结晶型屋面高弹防水涂料施工1、仔细检查交接部位渗漏水的情况，确认施工范围；2、剔除交接部位的原有材料露出交接部位的彩钢板，梅州吸音板，并清理干净；3、在彩钢板与立墙的交接部位用水泥砂浆或发泡剂填实，吸音板厂家，并采用密封膏密封；4、用丁基胶带粘在交接部位，要求立面粘结高度150mm，在彩钢板上的宽度为150mm

竖向搭接墙板的竖向搭接方法与屋面板的纵向搭接相似。安装时上面的板搭接在外，下面的板搭在里面，搭接长度150mm。应该根据设计要求进行施工。3.墙面转角的特殊处理外墙面板横向板排板墙角彩钢板的接缝处理可采用墙板整板弯折方式处理。把常规设计的墙角处接缝设置在离墙角300~500mm范围内，这样设置的好处是可避免墙角位置处的接缝易出现裂缝导致渗水的隐患，墙角接缝盖板或裂缝也影响美观。整板弯折的墙角外观比较整齐美观。4.成品保护和清洁在施工过程中应对外墙板采用适当的保护措施，防止发生碰撞、污染、变形等现象。

梅州吸音板-漳州金鼎发生产批发-

吸音板厂家由漳州金鼎发彩钢板有限公司提供。漳州金鼎发彩钢板有限公司是福建漳州,金属建材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金鼎发领导携

全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金鼎发更加美好的未来。