

临沭橡塑保温板 敬德通风管 阻燃橡塑保温板

产品名称	临沭橡塑保温板 敬德通风管 阻燃橡塑保温板
公司名称	临沂敬德通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区美鑫钢材城
联系电话	17568066351 17568066351

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临沂敬德通风设备有限公司

干化后，板材包紧并保证材料切面与法兰外侧平齐;量取水管半径，

干化后，将板材包紧并保证材料切面与法兰外侧平齐；量取水管半径，并以水管半径为半径，装上材料后的法兰半径为外径在合适的板材上切取一圆环；在圆环上切开一条缝，以便安装；在法兰外侧及圆环内侧涂上胶水；将圆环套在法兰外侧；量取阀门盖到阀门体的长度H1、阀门到阀门体的大长度H2及阀门心轴法兰周长LX；在一块合适的板材上按如图所示切取材料；将材料包在阀门盖上；以阀体盖直径为外径、阀杆直径为内径切去一个圆环，涂上胶水安装在阀体盖下，以保证密封；用封条将接口处粘接好，完成安装。

保温材料一般是指导热系数小于或等于0

保温材料一般是指导热系数小于或等于0.2的材料。近些年保温材料发展很快，风管橡塑保温板厂家，在工业和建筑中采用良好的保温技术与材料，高密度橡塑保温板厂家，往往可以起到事半功倍的效果。特别是橡塑保温材料，阻燃橡塑保温板，因为其良好的隔热反射性能，广泛应用于制冷设备和管道的保温。国内保温材料厂家众多，其产品质量良莠不

齐。橡塑保温板既是保温层又是防潮层，橡塑保温板的优良性能之一是其优异的保温性能，这与它的制作材料是分不开的。

质量优良本工法施工工序简洁，节约材料，临沭橡塑保温板，整体观感效果良好，与常规风管保温施工工艺比较显著提高了保温质量。经济效益显著本工法与常规镀锌钢板风管保温施工比较，节约橡塑板材损耗；采用标准节施工，降低施工成本，显著增强保温效果，使空调机组运行成本降低，节约能源。橡塑保温材料和制品、节能法规产品的发布和实施以及节能法规是影响建筑节能的因素，涉及到大量的工业群体

临沭橡塑保温板-敬德通风管-阻燃橡塑保温板由临沂敬德通风设备有限公司提供。临沂敬德通风设备有限公司是从事“通风管道,消防管道,空调管道,新风管道”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：方总。