

蚌埠安徽净化板 洁利净化深受信赖 安徽净化板厂家

产品名称	蚌埠安徽净化板 洁利净化深受信赖 安徽净化板厂家
公司名称	合肥洁利净化彩板科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东新城经济开发区公园路12号
联系电话	15385893230 15385893230

产品详情

合肥洁利净化彩板科技有限公司自成立以来，拥有自己独立生产研发机构，不断吸收国内外先进生产工艺，不断推出满足大众的净化板，一路走来，我们不断完善自己产品结构，使我们的产品渗透到各个领域。

净化板产品质量的优劣影响着企业的经营成果。产品质量好，表现为合格产品的数量多。结果是消耗少、成本低、经济效益好，就能获得良好的经营成果。

净化板的安装步骤如下：

内圆弧固定：先安装好内圆弧的底座，底座可锯成约250mm一节，底座的间距约500mm，蚌埠安徽净化板，即与内圆弧约成1：2的比例；外圆弧固定：外圆弧与彩钢板连接必须严实，外圆弧立柱不驳接；门窗安装：门窗的安装位置和开启方向按图纸要求而定，单开门尽量开在同一块彩钢板上，安徽净化板代理，双开门的中心线尽量在板缝连接处，以使用切下的彩钢板做门体；门窗的型材连接需严密，不能有缝隙；风口（余压阀）安装：天花板上的风口安装要按图纸施工，避开龙骨，墙体上的排（回）风口安装要离地200mm，余压阀安装在气流方向的下侧；外观要求：整体安装需平直美观，不得有碰撞刮划痕迹，要到后才撕保护膜，板缝连接严实，打胶需严密平直，不得有缝隙。

彩钢净化板在安装过程中不要撕下壁板表面塑料保护膜，禁止撞击和板面。配件和各种材料严查规格、

性能及完好程度，不合格或已损坏的配件不得使用。洁净区内所有安装缝隙应用硅胶作密封处理，打胶之前先严格清洗，安徽净化彩钢板，除去杂质和油污，确保粘贴密实，防止积灰。硅胶表面整光滑，无皱皮现象。每天施工结束后需清扫场地，做到每天工完料净，场地清洁。

蚌埠安徽净化板-洁利净化深受信赖-安徽净化板厂家由合肥洁利净化彩板科技有限公司提供。合肥洁利净化彩板科技有限公司在耐火、防火材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，洁利净化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创*。相关业务欢迎垂询，联系人：史娟娟。