

平顶山造纸厂阻燃煤仓衬板 科通橡塑应用范围

产品名称	平顶山造纸厂阻燃煤仓衬板 科通橡塑应用范围
公司名称	德州科通橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县工业园黄山路
联系电话	13853458607

产品详情

煤仓衬板安装方法利用钉子把大块板料固定在仓壁上，从而解决了煤仓粘结堵仓问题。一般无需铺满全仓，只要将煤仓下部锥型段放煤口部分和其上圆仓部分铺衬1米左右即可解决鼠洞和起拱两种形式所造成的堵仓。安装煤仓衬板注意事项进行煤仓衬板安装时，在操作或环境温度出现较大变化的情况下，衬板的固定形式必须考虑它自由膨胀或收缩。任何一种固定方法，设计时都应考虑到有利于散装物料的流动，并且螺钉头母总是埋入衬板内。对于较厚的衬板，接边应切成45度。这样，容许长度有变化，并在贮仓内形成平滑的塑料平面，有利于物料的流动。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州科通橡塑制品有限公司

将原煤仓内煤粉清理干净，并搭设脚手架。3.把内衬板脱落严重的地方，用角磨机打磨干净，并露出金属光泽，做好铺设内衬板的准备。4.把调好的胶料均匀的涂抹在原煤仓内壁，造纸厂阻燃煤仓衬板厂家，逐一铺设内衬板，直至结束。5.内衬板铺设完毕后，将每块内衬板间的缝隙用胶料钩摸填满。6.施工结束后，保证新铺设的内衬板能够固化24小时后使用。

煤仓料衬板无臭，无毒，平顶山造纸厂阻燃煤仓衬板，手感似蜡，具有优良的耐低温性能，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀，常温下不溶于一般溶剂，造纸厂阻燃煤仓衬板工厂，吸水性小，电绝缘性能优良。煤矿塑料衬垫技术，煤矿塑料衬垫品牌行货找宋经理。化学性能稳定，绝大多数的无机、碱、盐和对超高分子量聚乙烯都没有腐蚀性。

煤仓衬板厂家介绍常见的煤仓粘堵形式有两种，一种是湿煤粉首先在仓壁上粘结，造纸厂阻燃煤仓衬板电话，一层一层叠加在一起，后是仓内形成类似鼠洞形状，再装煤是就会造成堵仓。另一种是由于湿煤粉块之间的内摩擦阻力大，加之它与仓壁的外摩擦阻力也大，当煤仓充满煤后其下部锥形段的出煤口处形成类似于卡住和锈死的起拱形状（俗称搭桥）。

平顶山造纸厂阻燃煤仓衬板-科通橡塑应用范围由德州科通橡塑制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州科通橡塑制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料板(片、节)、棒具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事聚乙烯煤仓衬板，高分子煤仓衬板，德州科通橡塑制品有限公司的厂家，欢迎来电咨询。