

CA1900 人体测温热像仪

产品名称	CA1900 人体测温热像仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:CA 型号:CA1900 功能:热像仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

CA1900 人体测温热像仪

Key Points:

简单实用的健康工具，可测量体温

测量精度小于 0.5°C

基于被测人员的平均值的高温检测功能

操作者与被测者之间保持1.5 M的距离，风险小

借助三脚架接口，可在大多环境下快速设置

Description

CA1900 为检测异常高温（例如发热）而设计，可用于以 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 的精度测量人体温度。温度范围为 $+30^{\circ}\text{C}$ 至 $+45^{\circ}\text{C}$ ，它是识别过高温度以对抗流行病的检测工具。由于其三脚架接口在摄像机下方，因此很容易将其长期安装在固定位置，例如工厂入口。此外，通过在操作员和被测人员之间保持1.5米的距离，不会有污染的风险。皮肤和体温测量是瞬时的，使人们可以快速，顺畅地通过，而不会浪费时间。视觉和听觉警报会通过相机随附的蓝牙耳机立即通知操作人员有人可能发热。操作人员可以根据预先确定的固定阈值，也可以根据之前测试的6位健康人的平均值（由相机自动计算得出）来选择检测高温。CA1900具有自动亮度调节功能的LCD屏幕及其广阔的视野（ $38^{\circ}\times 28^{\circ}$ ），使操作人员更方便使用机器。

Additional specifications

探测器：160 X 120，UFPA非制冷，814 μm

NETD：60 MK @ 30 ° C (0.06 ° C @ 30 ° C)

测量波动：<0.02 ° C (在自适应警报中)

精度： ± 0.5 ° C

温度范围：+30 ° C至+45 ° C

2种报警方式：基于相对于所测温度平均值的温差的自适应警报（至多6人）；当操作员设定的温度阈值超调时发出警报

测量工具：1个手动光标+ 1个用于自动热点检测的光标+等温线

数据存储：在可移动的2 GB Micro-SD卡上（约4,000张图像），可扩展至32 GB

重量/尺寸：700克带充电电池/ H225xW125xL83 Mm