

JHD-II型水性聚酯复合防腐涂料 特种高新能防腐

产品名称	JHD-II型水性聚酯复合防腐涂料 特种高新能防腐
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 附着力:2Mpa 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

JHD-II型水性聚酯复合防腐涂料一种无害无毒的单组份的、同时也是高分子液态反应固化型的和弹性的防水材料，水性聚氨酯防水涂料广泛应用于各个方面，如可以用于各种平面、斜面、立面的直接外露的防水工程；防腐性能好。涂层具有良好的附着力、韧性、耐磨性、弹性和耐酸、耐碱、耐盐、耐油、耐石油产品、耐苯类溶剂和耐水、沸水、海水及耐化工大气。

随着对工程涂层保护功能及表观要求的不断提高，双组份水性无毒聚氨酯防腐涂料在防腐蚀领域的应用也在不断发展中。除了常规技术外，欧美的诸多工程应用中就许多工程难题提供了解决方案。湿固化聚氨酯与天氨氨酸酯聚脲同时具备了覆涂间隔短、固化反应快的特点，两种产品在同一系统共同使用，使其快速特性叠加，形成快速处理涂层系统。

JHD-II型水性聚酯复合防腐涂料防腐效果甚佳，可供各种管道防腐、油罐内外壁防腐、各种水池防渗透防腐蚀工程的涂装。该涂料是一种用途广泛、防腐性能优良的新型防腐蚀材料。既具有环氧树脂的高附着力、高强度、低收缩率、耐化学品性和防腐性，又具有聚氨酯的优良柔韧性、耐磨、耐油、高丰满度、耐老化性能和成膜性能。环氧聚氨酯制成的涂料同时又具有良好的耐热水沸和低温固化性能，

主要特点

1 防腐性能好。涂层具有良好的附着力、韧性、耐磨性、弹性和耐酸、耐碱、耐盐、耐油、耐石油产品、耐苯类溶剂和耐水、沸水、海水及耐化工大气。

2 耐候性强。涂层具有良好耐候性、保光保色性、高光泽性和装饰性，还有较好的耐温性。

3 施工方便。干燥速度快，在0 时也能正常固化，一次成膜厚，施工安全，采用通用施工方法即可。

4、 无毒、无害、无污染。

5、 干湿基面均可施工，机械喷涂和人工涂刷。

6、 粘结强度高。

7、 一次成膜厚，施工安全，采用通用施工方法即可。

8、 耐生物菌的腐蚀。