

# BJS 水性聚酯复合防腐防水涂料 施工简单成膜快

产品名称	BJS 水性聚酯复合防腐防水涂料 施工简单成膜快
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 型号:II 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

## 产品详情

BJS 水性聚酯复合防腐防水涂料符合工业建筑防腐蚀规范要求，无害纯净、高弹性、高耐腐蚀性、混凝土结构抗裂抗渗，在砼干湿面上均可施工，施工后的涂层有柔韧性，能抵抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀，施工方便、粘结力强。该材料的各项性能指标完全满足工业建筑防腐蚀技术规范要求是高耐腐蚀性的防腐产品。无毒、无害、无污染。耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等。干湿基面均可施工，施工简便、安全。无毒、无害、无污染。无溶剂弹性防腐涂料施工期间或施工后立即处于不可接受的低温和 / 或高湿度下，会导致不完全固化和表面遭受污染，继而危及层间附着力，末道涂层固化变硬后，应采用合适的非破坏性磁性测厚仪测定涂料配套体系的干膜厚度，核实所施工涂层的平均总厚度，涂层应无任何针孔或其它漏涂点。干膜厚度超过500微米（20密耳）的涂层，可采用合适的高压脉冲式漏涂点检测仪进行检查，电压设定为100伏特 / 25微米干膜厚度（100伏特 / 密耳）。电压过高会使涂膜产生漏涂点，固化后的涂膜必须无淤积、流挂、滴漆、夹杂物或其它弊病。所有缺陷和弊病都应进行纠正，修复区域必须进行检测并在末道衬里涂层投入使用前按规定进行固化。

BJS

水性聚酯复合防腐防水涂料重防腐效果甚佳，可供各种管道防腐、油罐内外壁防腐、各种水池防渗透防腐工程的涂装。该涂料是一种用途广泛、防腐性能优良的新型防腐蚀材料。既具有环氧树脂的高附着力、高强度、低收缩率、耐化学品性和防腐性，又具有聚氨酯的优良柔韧性、耐磨、耐油、高丰满度、老化性能和成膜性能。重防腐效果甚佳，诸多工程应用中就许多工程难题提供了解决方案。

### 【主要特性】

- 1、绿色环保，无毒无味，安全方便
- 2、干湿基面均可施工，对水分、湿气不敏感。

- 3、对钢筋混凝土的表面有良好的附着力，耐干湿冷热交替性能特强
- 4、柔韧性，延展率大，耐水冲刷。
- 5、在腐蚀介质中迎水面，背水面不起泡不脱落。
- 6、耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、矿物油，海水等。
- 7、不粉化、不龟裂，热稳定性能好、涂层无缝，防腐防水性能突出。