

MVS-83松洋灭菌器

产品名称	MVS-83松洋灭菌器
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:松洋 型号:MVS-83 产地:中国
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

产品详情

MVS-83松洋灭菌器

松下MVS-83高压灭菌锅运行模式：

- 普通灭菌灭菌温度：115~135 可对水、培养基、试剂、液态食品等液体进行灭菌处理。
- 灭菌保温灭菌温度：115~135 ，保温温度：45~60 灭菌后可对物品进行保温
- 器械灭菌灭菌温度：115~135 烧瓶、烧杯、培养皿等能够耐受极速减压的器具进行灭菌。
- 溶解保温溶解温度：60~115 ，保温温度：45~60 将培养基溶解后进行保温

松下MVS-83高压灭菌锅安全装置：

弹簧式安全阀

当内部蒸汽压力高于弹簧的压力时，阀板会被蒸汽顶开；当弹簧的压力高于内部蒸汽压力时，阀板会自动合上，保证管道或者设备低于设定的压力，保证安全。

突跳式温控器

温控器感温底板受热后迅速传递于双金属片，达到设定温度时，双金属片快速动作将绝缘推杆向上顶

起，使动触点与静触点分离，切断电路；当温度下降到室温后，双金属片不会自动复位，必须用外力使之复位将电气触点闭合，连通电路。

松下MVS-83高压灭菌锅产品优势：

- 1.海拔高度应对功能：0~3000m
- 2.冷却筒置于前侧、水位清晰、更换冷却水方便
- 3.快开门结构，开关上盖更方便
- 4.更安全：发生异常时运行停止，声音和显示提示，发生漏电时自动跳闸
- 5.5寸真彩电容触摸屏操作操作便利
- 6.zui高设定温度135
- 7.简单设定后自动完成四种运行模式
- 8.记忆功能可以储存常用设定参数，一键启动功能适用大批量重复操作
- 9.装备风扇缩短降温时间
- 10.各阶段完成声音提示
- 11.配有防止高温、高压保护机制
- 12.上盖锁状态检测功能保证安全操作
- 13.安全保护功能：传感器故障、加热异常、水位过低检测、高低压报警、主控板异常

松下MVS-83高压灭菌锅技术参数：

型号	MVS-83
灭菌温度	15-135 °
溶解温度	50-115 °
保温温度	5-50 °
外箱尺寸	600 x 620 x 1005mm
有效容积	5L
净重	30kg
外箱	喷涂钢板
内部材料	30408

门顶开式	个
灭菌提篮	个
温度传感器	PT100
设计压力	.241Mpa
安全阀排气压力	.235Mpa
压力表量程	0.1-0.5Mpa
压力容器类别	D1
制造许可级别	类
降温风机	个
报警功能	温度异常报警、传感器异常报警、 压力异常报警、水位报警、控制器报警
电源	单相 220V
防触电保护类型	类
配件	非7瓦灯奎1条、前冷却桶1个、 后冷却桶1个、后冷却桶支架1个