

铲车液压油 安美amer存货够 铲车液压油

产品名称	铲车液压油 安美amer存货够 铲车液压油
公司名称	安美科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市松山湖科技产业园区工业西路6号
联系电话	18079260000 18079260000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安美科技股份有限公司

关于液压油过滤机

液压油过滤机就是为了保证液压系统的性能和可靠性产生的。可以帮助使用者更好处理液压系统的污染物，从而保证油液的清洁度，延长液压元件的使用寿命。一般来说，液压油过滤器会在 $3\mu\text{m}$ 、 $5\mu\text{m}$ 、 $10\mu\text{m}$ 、 $30\mu\text{m}$ 等中选择。不过液压油-安美，安美工程师建议大家也要注意液压油过滤机的使用和保养，泵油乳化严重，应立即更换、液位控制是否灵活可靠等。

挖机动臂油缸怎么添加液压油？

其他挖掘机用绳子或铁链拉住准备换油的挖掘机动臂，拆开动臂油缸上无杆腔的油管，用空油桶接住放出的液压油。再把已拆开的多路阀连接动臂的油管放在空油桶中，启动发动机，这时从多路阀至动臂油管中流出的铲车液压油是多路阀中的旧液压油，应注意油液颜色的变化，当新的铲车液压油流出后，立即将发动机熄火。将管路重新连接好，解开绳子，启动发动机，反复做动臂抬起与下落的动作，直至动臂缸中充满油液。注意液压油箱内的液位变化，及时添加缺少的铲车液压油。

1.劣质液压油，缺少必要的添加剂

劣质液压油颜色浑浊(有些是浅黄色)、粘度高、杂质多、缺少必要的化学添加剂，加速液压系统部件磨损，降低液压系统使用寿命。

2.劣质液压油，水分含量较高

含有较多水的铲车液压油长期运行会加速油品的老化，产生锈蚀或腐蚀金属，油中带水后会使油品乳化，润滑性明显下降，加速液压系统老化，降低设备使用寿命。

3.劣质液压油黏度指数低，粘温性能差

黏度过低时，容易造成液压系统泄漏(内泄和外泄)，液压系统无法正常工作。黏度过高时，力传递效率降低，铲车液压油流动速度降低，油泵排油量减少。