

青岛路海制冷设备 比泽尔压缩机csh不加载维修

产品名称	青岛路海制冷设备 比泽尔压缩机csh不加载维修
公司名称	青岛路海制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区夏庄街道云头崮工业园
联系电话	18669806932

产品详情

10

1、电控柜内控制部分装有继电器，电源接线故障指示器，接线端子排，PLC可编程序控制器。门板上装有铰链和锁作为保险装置，以防意外打开，比泽尔压缩机csh不加载维修，但维修时可以开门。根据机组压缩机的不同和客户要求的不同，机组

的控制柜型式不同。

2、电控柜前部是操作屏和机组的紧急停机开关。

3、电气接线必须符合国家技术规范之要求，各种机组的控制电路都是220V，控制电路的接线方式可参考机组的随机接线图。

4、如果机组由主机和子机组成，两者间的通讯线应采用屏蔽线并有防护套管，比泽尔压缩机csh电机维修，并与电源线分开敷设。

5、所有需要在现场连接的控制输出电缆应为AC250V-1mm

2，控制信号线应使用0.5m2屏蔽线（

24V

）

青岛路海制冷常年维修各种品牌压缩机 汉钟复盛莱富康比泽尔 日立 麦克维尔 我公司技术工人
欢迎广大客户来电咨询 期待与贵公司的合作

- 1、检查制冷剂、水及电气设备系统应正常;
- 2、试转电机的转向，由于螺杆压缩机不应倒转，为此可在拆下联轴节的橡胶转动芯子后试转电机，其电动机转向从压缩机的一侧看去，应是逆时针方向;
- 3、检查油分离器的油面，正确的油面是开动油泵使油冷却器内充满油后，油位计指示正常;
- 4、检查所有的压力表阀是否开启，以及温度计插座内是否充入润滑油;
- 5、检查或开启所有油路上的阀门，它们应是全开的;
- 6、起动油泵。查看油泵转达向。油压不低于0.05-0.3Mpa表压(可以通过调节阀调节)。精滤油器压差不超过0.1Mpa。用手转动联轴器，同时操作能量调节阀，使卸荷指示自0%-，再由-0%，然后停止油泵;
- 7、扳动压缩机联轴器，无卡阻现象;
- 8、开启压缩机上的排气截止阀，关闭压缩机至油冷却器的回油截止阀;

空调好坏的三项指标 制冷(热)量、能效比和噪音的大小是衡量空调优劣的三个为关键的指标。

制冷(热)量

空调器在进行制冷(热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量，法定计量单位W(瓦)。

规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。

能效比

又称性能系数，是指空调器制冷运转时，制冷量与制冷功率之比，比泽尔压缩机csh维修，单位W/W。

规定，比泽尔压缩机csh，2500W空调的能效比标准值为2.65；2500W至4500W空调能效比标准值为2.70。

噪声

空调器运转时产生的杂音，主要由内部的蒸发机和外部的冷凝机产生。

国家规定制冷量在2000W以下的空调室内机噪声不应大于45分贝，室外机不大于55分贝；2500W至4500W的分体空调室内机噪声不大于48分贝，室外机不大于58分贝。

青岛路海制冷设备-比泽尔压缩机csh不加载维修由青岛路海制冷设备有限公司提供。青岛路海制冷设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。青岛路海制冷——您可信赖的朋友，公司地址：青岛市城阳区夏庄街道云头崮工业园，联系人：张经理。