内蒙古不锈钢角式排泥阀型号来电咨询“ 本信息长期有效 ”

产品名称	内蒙古不锈钢角式排泥阀型号来电咨询“ 本信息长期有效 ”
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

排泥阀不锈钢齿轮泵分类及故障详解

不锈钢泵顾名思义为材质是不锈钢的泵。我河北省泊头市春达工业泵厂的不锈钢泵包括：KCB全不锈钢齿轮泵、不锈钢圆弧保温齿轮泵、YCB不锈钢圆弧泵、2CY不锈钢齿轮泵、NYP不锈钢高粘度泵、RY不锈钢导热油泵等。

KCB系列不锈钢齿轮泵本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封等部件组成，齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转；泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输送介质而自动达到。KCB系列不锈钢齿轮泵在卫生条件要求较高的场合，如食品行业；在有弱腐蚀性的场合，如精细化工、化妆品、印染、酿造行业。

故障原因：

(1)液压油箱油面过低；

(2)没按季节使用液压油；

(3)进油管被脏物严重堵塞；

(4)齿轮泵主动齿轮油封损坏，空气进入液压系统；

(5)齿轮泵进、出油口接头或弯接头“ O ”形密封圈损坏，弯接头的紧固螺栓或进、出油管螺母未上紧，空气进入液压系统；

(6) 齿轮泵内漏，密封圈老化；

(7) 齿轮泵端面或主、从动齿轮轴套端面磨损或刮伤，两轴套端面不平度超差；

(8) 齿轮泵内部零件装配错误造成内漏；

(9)“ 左旋 ”装“ 右旋 ”油泵，造成冲坏骨架油封；

(10)液压油过脏。

液动快开排泥阀的用途

本产品由液压缸和角式截止阀组合而成，液压缸内动力带或阀瓣升降，不锈钢角式排泥阀型号，使阀体通道开或闭，以达到流体通断。液压缸的活塞密封件为L型皮碗，其密封性能好，。阀瓣与阀座为软密封，密列性能好，无泄露采用电动二位四通换向阀或手动二位四通换向阀集中控制，操作方便。
公称压力：1.0MPa

一、用途

安装在各类污水池体外，用以排除池底的泥沙及污物。性能要求

1.阀板应采用橡胶密封，应具有密封性能好，，使用寿命长等

特点。

2.驱动介质可采用自来水、压缩空气，操作控制灵敏、安全、可靠；

3.主阀阀口应采用斜面阀口设计。（不积泥沙，避免因异物陈积而损坏橡胶密封面。）

4.阀体内腔应采用球型设计(过流面积远大于公称通径)；

5.必须采用膜片式驱动。

6.膜室与密封应是分开结构，避免因膜室故障而需将整池水放掉，造成不

必要浪费。

重庆大才阀门制造有限公司是一家老牌的实体企业，从事阀门的科研设计、制造销售、技术交流、进出口贸易于一体的综合实体企业。今天的大才品牌形成了以自主知识产权为的技术体系，依靠科技求；投资组建技术研发，用于技术改进、和新产品的开发，并结合美国、德国、日本等先进水平的技术和产品，通过吸收、借鉴、完善产品的制造技术，形成拥有自主的产品，在国内和国际市场上的到客户的信赖和尊重。

品牌电动排泥阀的型号

重庆大才阀门制造有限公司是一家生产销售防水锤空气阀，电动排泥阀，气动排泥阀，液动排泥阀的厂家，我们的电动排泥阀品牌销售，让更多的客户有更多的选择，我们会给您量身推荐一款合适能工作的产品，本产品由角式阀体，支架和电动头等三大部分组成，由电动头带动闸板开启或关闭，当停电时也可用手动开启或关闭，一阀两种开启或关闭，阀板为软密封，关闭后密封性能好，无渗漏等优点。正因为如此，它受到了更多客户的追捧。

不太了解的客户可能会担心电动排泥阀的质量问题，我们的产品阀体和阀盖采用精密铸造而成，直接保证了铸铁几何尺寸和密封面的表面质量，使密封面无需任何精加工即可保证密封性能。阀体本身采用先进的喷塑技术和品质优良塑粉对阀体内外表面进行喷塑保护，并经过严格检测，保证阀体不生锈。阀门结构简单紧凑，操作方便、装拆容易、便于维修。阀体通道自然平滑，无脏物堆积现象，流通阻力小，类似一般直通管道。

内蒙古不锈钢角式排泥阀型号来电咨询“ 本信息长期有效 ”由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事重庆气动调节阀，气动蝶阀，气动闸阀的厂家，欢迎来电咨询。