

Johnson江森输出模块JKM-M300CJC

产品名称	Johnson江森输出模块JKM-M300CJC
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:江森 型号:JKM-M300CJC 产地:西安
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

Johnson江森输出模块JKM-M300CJC

一、技术条件

正常工作电压：15至32VDC

点灯拉电流：6.5mA(LED亮)

工作电流：475 μ A (LED闪烁group poll通讯模式)；450 μ A (LED闪烁direct poll通讯模式)；485 μ A (LED闪烁，直流输出短路)

输出回路线耗：4VDC

外部供电电压(端子10和11之间)：

外部电源监视的拉电流：(直流输出)：24VDC (音频输出)：70.7VRMS, 50W

大直流输出电流参数：1.7mA, 24VDC; 2.2mA, 80VRMS

工作温度范围：3A (CLASS B)；2A (CLASS A)

工作湿度：-10 至55 (GB)；0 至49 (UL) 10%至95% RH (GB)；10%至93% (UL) 相对湿度，无凝水；

安装尺寸：124.6mm长x124.6mm宽x57.5mm高(模块与预埋盒及面板安装尺寸，见图2B)

辅助组件：SMB500/W预埋盒；CB500型隔架；

执行标准：GB16806-2006 & UL 864 认证标志：CCC

二，接线示意图：