

# 夏邑消防闭门器 兴元建材公司 消防闭门器怎样安装与调试

产品名称	夏邑消防闭门器 兴元建材公司 消防闭门器怎样安装与调试
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

## 产品详情

### 防火门闭门器安装教学

防火门闭门器分为外装式跟隐藏式，而通常用的多的就是外装式。比较常见的按装方法是：闭门器安装到门开启的反面，闭门器支臂与门大约成90度。而闭门器机身多安装在门框上，除非遇到情况门框上沿过窄，装不下闭门器机身，闭门器消防认证，才会将它装于门扇上。应外还有一点值得注意的是，闭门器通常装于外开门。

#### 一、防火门闭门器的安装步骤：

- 1、确定按装位置：根据闭门器使用说明书，了解闭门器的相关参数，配合门的尺寸，来确定安装的位置。
- 2、根据关门力量大小的要求，消防闭门器要求，通过将连接座反转180°或改变连接杆与连接座间的连接位置，可改变关门力量。同时闭门器连接杆到门铰链的距离越远，闭门器所需关门力度就随小，反之就越大。
- 3、按安装样板上的位置指示，确定安装螺钉的位置，然后钻孔、攻丝。用螺钉安装闭门器机身。安装固定连接座。用螺钉安装驱动板。
- 4、将调整杆调节到与门框成90°，然后把连接杆与驱动板连接在一起。
- 5、安装完毕后，检查各固定螺钉是否紧固，不得有松动或不牢固的现象。将门开启至开门位置，检查闭门器的铰接转臂是否与门或门框相碰或摩擦。
- 6、防火门闭门器的关门速度：闭门器机身两端有一侧有十字或一字或内六角螺钉，这螺钉直接控制节流阀芯，可能过调节此螺钉进行关门速度快慢的调节。

## 闭门器零件

防火门使用闭门器时慎用价格，质量差的产品。

闭门器一般使用在走火通道门上，所以其质量的由关重要。当发生火情时闭门器能如常作用使火控制在密闭的空间里熄灭减少损失。而其质量取决于其使用的零件，进口齿轮和密封圈，有效防止滑牙和漏油现象。据市场信息反映，多数质量问题都与制造不良有关，可见工艺的重要性不容勿视。闭门器零件的制造工艺变化多，但通过研究分析仍有规可循。工艺制订原则主要是：抓住关键——准确选择基准；把握重点——采用合理工装保证；决定方法——正确的工艺路线。依靠工艺人员的周密编制，结合操作者的现场经验集思广益，使开门器零件的制造达到设计要求，实现高产是完全可能的。

一、机械制造工艺的重要性：产品来源于的设计，更是依赖于优良制造的可靠保证，而优良制造取决于完善的加工工艺。只有选择了正确的加工工艺，才能制造出产品，降低生产成本，提高生产效率，为企业创造良好的效益。闭门器零件的制造因品种多、结构复杂、用料广泛，以致加工难度大，工艺质量不易控制。尤以单件、小批量，品种多变的生模式，工序相对较为集中，消防闭门器怎样安装与调试，更加要求操作者掌握较的机械制造知识，具有良好的综合素质。

闭门器零件结构复杂，铸件占80%以上，主要为铸铁件、铸钢件和铸造不锈钢件；轴类零件较少，主要为碳钢、铬钢或不锈钢件。闭门器零件的加工，因其具有水力流道，在考虑定位装夹基准时必须找正流道的正确位置。避免装配后造成压水室与叶轮流道偏斜、错位、间隙不均甚至碰擦，夏邑消防闭门器，影响产品质量。为了保证零件制造精度，需要设计相应的工装，并合理安排工艺流程控制工艺因素。

## 闭门器的注意事项

A外装式门顶闭门器不适用于双向敞开门。逆时针旋转为快。

B速度调理螺钉操控门的开关速度。顺时针旋转为慢。拧出油孔螺钉。

C闭门器运用1年后应加注防冻机油。加油时。便可加油，油满后将螺钉拧紧。以防漏油。

D其他遍地螺钉和密封零件不可随意拧动。

## 2.内嵌式门顶闭门器

所以当门封闭时不影响门的外观。合适用于gao级宾馆客房的门上。

1结构：内嵌式门顶绷簧是由安装在门扇上的液压缓冲绷簧和安装在门框上的滑道和滑块以及联杆等构成

。由于内嵌式门顶闭门器是设备在门扇和门框的槽内，使联杆向远离铰链的方向旋转。

2原理：液压缓冲绷簧给联杆一个康复力矩。然后带动滑块在滑道内一起向远离铰链的方向移动天龙八部，到达闭门的意图。当门扇打开到直角方位时，滑道前端有一个暂时确定卡。滑块移至接近铰链一侧，确定卡卡入滑块前端的舌形槽内，使门暂时确定在这一方位上。

夏邑消防闭门器-兴元建材公司-消防闭门器怎样安装与调试由河南兴元建材有限公司提供。“防火门窗,木质防火门,钢质防火门,隔热防火门,免漆防火门”选择河南兴元建材有限公司，公司位于：河南省郑州市西四环，多年来，郑州防火门坚持为客户提供好的服务，联系人：闫经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。郑州防火门期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事河南隔热防火门，郑州钢质隔热防火门，钢质隔热防火门厂家的厂家，欢迎来电咨询。