

# 隔热防火门批发

产品名称	隔热防火门批发
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

## 产品详情

### 钢质防火门生产厂家的施工流程

钢质防火门生产厂家的施工流程，首先签订合同，然后再汇签图纸，第三步就是再次进行检查，也就是复检，隔热防火门批发，合格后上报。其次对门框进行加工。在门框的现场多次勘察并且安装。对已经安装好的门框和缝隙进行严格检查。然后加工门扇，再对门扇和其他五金进行检验安装。后一定要做好清理现场，自我检查的工作。

另外钢质防火门生产厂家还要对安装好的进行再检查，后才是竣工的步骤。然后将全部的技术资料和工程移交给客户。项目经理及现场技术人员在进场前应认真审阅、熟悉图纸和有关的技术要求，施工方应交予客户一份完整的施工图纸以及安装图纸。方便审核。

在钢质防火门生产厂家正式施工时，有关施工人员应到施工现场进行勘察条件，联系好一切水电安排，以及使用场地安排等相关事宜。然后将相关材料上交保留资料。以便更好地与商家进行协商。

### 防火门的门扇设置问题

门扇设置:先用十字螺丝刀把合页不变在门扇上.把门扇挂在门框上.挂门时，先将门扇竖放在门框合页边框旁，以及门框成90°夹角，为设置便当，门扇底部可用木块垫起.瞄准合页所在，将门扇通过合页不变在门框上.

五金配件设置:设置五金配件及相关防火设置.门扇闭塞后，门缝应平均平展，洞开悠闲轻巧，不得有过紧、过松和反弹表象.

## 木质防火门的阻燃品质

木质防火门的阻燃品质关连到木质防火门的耐火极限，因而很多防火门出产企业都将该工序设立为出产过程中的特别过程控制点，但是鉴于阻燃工序缺乏成熟的工艺规程，引起各个厂家的阻燃工艺各不不异，阻燃工艺不甚适宜。

木料的常用的阻燃步骤有:喷涂法、浸泡法、蒸煮法、真空法、真空加压法等.喷涂法和浸泡法通常运用于从未实行刨削加工的木料口头，以及厚度低于10mm的薄板阻燃办理，不适用于木质防火门的出产.

隔热防火门批发由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。郑州防火门——您可信赖的朋友，公司地址：河南省郑州市西四环，联系人：闫经理。同时本公司还是从事防火门生产厂家，防火门厂家，郑州防火门的厂家，欢迎来电咨询。