

卖纸箱 胶南临港纸箱 鼎旭包装公司

产品名称	卖纸箱 胶南临港纸箱 鼎旭包装公司
公司名称	青岛鼎旭包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区海西路与安远路交界处西北
联系电话	13589387388

产品详情

青岛鼎旭包装有限公司生产瓦楞纸箱、纸盒，彩色纸箱、纸盒，纸护角，纸托盘，木箱，胶南临港纸箱，木托盘，拉伸膜，胶带等包装用材料。包装产品的耐压强度及影响因素。纸箱

纸箱的耐压性是许多产品包装要求的重要的质量指标。在试验期间，瓦楞纸箱放置在两个压力板之间，当纸箱被压碎时的压力是纸箱的耐压性。KN说。纸箱

1. 预定纸箱抗压强度

纸箱需要一定的抗压强度，因为在储存和运输过程中堆放在层中的纸箱受到上纸箱的压力。为了不塌陷，它必须具有合适的抗压强度。抗压强度通过下式计算： $P=KW(n-1)$ 其中P----纸箱抗压强度N; W----装纸箱后的重量，N; n---- heap代码层数; K----堆码安全系数，堆叠层数n是从堆垛高度H和单个纸箱的高度得到的， $n=H/h$ 纸箱

堆叠代码安全系数根据堆叠代码的层数确定。规定贮存期小于30d， $K=1.6$;贮存期为30d-100d，纸箱厂， $K=1.65$;存储周期大于100d， $K=2.0$ 。

2. 根据原材料计算纸箱的抗压强度

???在预定纸箱抗压强度后，应选择合适的纸板和瓦楞纸板生产瓦楞纸箱，以避免盲目生产造成的浪费;根据原纸的环压，有许多计算纸箱抗压强度的公式。但更简洁实用的是kellicutt公式，它适用于估算0201型纸箱的抗压强度。 纸箱

3. 确定纸箱抗压强度的方法

???由于生产过程中的各种因素，由原材料生产的纸箱的终抗压强度不一定与估计结果一致。因此，终确定瓦楞纸箱的抗压强度是在恒温恒湿处理下使用纸箱。纸箱压缩试验机试验;对于没有测试设备的中小型工厂，可以在纸箱上放置木板，然后在木板上堆放等量的重物，粗略地确定纸箱的抗压强度是否符合要求。

青岛鼎旭包装有限公司生产瓦楞纸箱、纸盒，彩色纸箱、纸盒，纸护角，纸托盘，木箱，木托盘，拉伸膜，胶带等包装用材料。纸箱包装纸箱质量检验标准1.外观质量1.印刷质量：图案书写清晰，色彩一致，亮度高;印刷位置误差不大于7mm，小盒子不大于4mm; 2, 封闭质量：盒子周围没有孔，关闭盒子后没有间隙和缝隙; 3, 尺寸公差：箱体内径的公差和设计尺寸应保持在 $\pm 5\text{mm}$ ，卖纸箱，小箱 $\pm 3\text{mm}$ ，外箱尺寸基本相同; 4, 制作纸箱，盖板折叠次数：瓦楞纸箱摆动盖板开合180度往复折叠5次以上，一，第二型箱体内层和第三层表面层裂缝总长度盒子类型不超过70毫米;另外，要求接头规格，边缘整齐，角度不重叠，不允许箱体表面明显。损坏或污迹等纸箱

纸箱在电子商务物流方面一直是包装的主角。纸箱在运输中，不仅必须保护产品，而且包装应该足够轻以节省包装成本。虽然电子商务阻止了中间商的不同，但它增加了物流成本，因此选择廉价和高质量的纸箱制造商非常重要。然而，市场上纸盒包装的包装是不平衡的。如何选择一个好的纸盒包装制造商？纸箱青岛鼎旭包装有限公司主要生产瓦楞纸箱，纸箱，彩色纸箱，彩色纸箱，纸角，纸托盘，木托盘，木箱等包装产品。

卖纸箱-胶南临港纸箱-鼎旭包装公司由青岛鼎旭包装有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛鼎旭包装有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为纸箱具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!