

威海换热器 东博防腐设备供应 PPH换热器厂商

产品名称	威海换热器 东博防腐设备供应 PPH换热器厂商
公司名称	太仓市东博防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇沙东供电局对面
联系电话	13862381524 13862381524

产品详情

感温包禁止安装在管道底部，防止油的干扰。

制冷剂会从膨胀阀的填料盒泄露出来，因此液态制冷剂会和蒸汽一起进入压缩机。一般说明书说明，感温包应安装在压力表的上游，以免读数错误，但这意味着进入压缩机的过热度不正确。因此，威海换热器，如果蒸发器和压缩机之间有足够的距离，感温包要放在压力表下游 400 ~ 600mm外，液态制冷剂可充分蒸发。感温包将可测到正确的过热度。传压管必须安装在感温包的下游。

PPH储罐的小软化点为108℃，大碎裂点为-70℃，PP换热器热线电话，所以PP储罐一般可用于盛装温度-40至60℃的液体。PPH储罐罐体上的进料口、出料口、液位计口、法兰等都为整体一次成型焊接，不需另配进出口。在盛装酸碱性物质时，PPH换热器厂商，要配置耐酸碱垫圈。在盛装有机物（特别是）时，要配置不易溶解的橡胶垫圈。PPH储罐不适合盛装强氧化剂（像温度60℃时，浓度75%以上的硫酸，30%以上的浓等）及良好的（苯类、醚类、酮类、酯类）等。

直接接触式换热器又称混合式换热器，是依靠冷、热流体直接接触而进行传热的，这种传热方式避免了传热间壁及其两侧的污垢热阻，只要流体间的接触情况良好，就有较大的传热速率。故凡允许流体相互混合的场合，都可以采用混合式热交换器，PPH换热器联系方式，例如气体的洗涤与冷却、循环水的冷却、汽-水之间的混合加热、蒸汽的冷凝等等，具体应用有冷却塔、气压冷凝器、气体洗涤器等。

采用这种换热器，热量能有效地从一种流体传递到另一种流体，即传热，单位传热面上能传递的热量多；其结构能适应所规定的工艺操作，运转，密封性好，清洗、检修方便，流体阻力小。同时价格便宜，维护容易，可使用时间长。但明显的缺点就是应用范围小，仅适用于工艺上允许两种流体混合的场合。

威海换热器-东博防腐设备供应-PPH换热器厂商由太仓市东博防腐设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。太仓市东博防腐设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!