

辽宁超导热管 亿源 超导热管厂家

产品名称	辽宁超导热管 亿源 超导热管厂家
公司名称	日照亿源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县高科园
联系电话	13156337517 13156337517

产品详情

热管余热回收器等温性能等特点

- 1、热管换热器具有良好的抗腐蚀能力：由于传热靠管内液体相变进行，其壁面温度高，等温性能好，设计时使管壁温度避开烟气霜点温度，烟气冲刷热管时不会结露，辽宁超导热管，烟气中含硫不会溢出，而是随烟气排出，所以热管、管箱和管道不会被腐蚀。
- 2、热管传热，体积小：热管除了由相变传热外，热管换热流体两侧时肋化，强化传热。相同热负荷下，管数可减少，流通面积可扩大，流速可降低，大大减轻磨损，提高换热器使用寿命.热管换热器冷热流体采用纯逆流方式布置，烟气，空气流动均匀，金属超导热管，传达室热系数高，超导热管锅炉，体积小，重量轻，布置方便。

热管式蒸汽发生器电力工业用途

利用热管换热器可作为各种锅炉的尾部受热面。如热管式空气预热器可替代传统的回转式空气预热器和列管式空气预热器，提高受热面壁温，避免霜点腐蚀，提高炉膛进风温度和炉膛含氧量，延长锅炉运行周期，减少漏风。

- 1、工业锅炉尾部的热管空气预热器。热管式省煤器或翅片管省煤器。
- 3、燃气锅炉对流段后部。
- 4、电力输送线路的保护，在高海拔及寒冷地区的电力输送塔、变电站等都需要热管来保护其地基不会因季节变化而过度膨胀或者融沉。

金属超导热管

金属超导热管有一个比较低的热容量，并且有着异常迅速的热传导性能，超导热管厂家，因此，金属超导热管是一个非常有效的快速传热导管，同时金属超导热管还具有热传导的单向二极管功能。由于热管内有机导热工质的物理效应和冷凝器的特殊构造，这个系统的量大工作温度会被控制，这种独有的特征确保了特殊情况下系统的稳定性。不锈钢超导热管、金属超导热管、螺旋超导热管

辽宁超导热管-亿源-超导热管厂家由日照亿源环保设备有限公司提供。日照亿源环保设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！