

HLUD型超声波液位差计

产品名称	HLUD型超声波液位差计
公司名称	大连海璐科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HLU 型号:HLUD2008 测量范围:0-20m
公司地址	大连市甘井子区华东路94号
联系电话	86-411-86541556 13130014319

产品详情

品牌	HLU	型号	HLUD2008
测量范围	0-20m	分辨率	1cm
供电电压	220VAC或24VDC	防爆等级	可选EXiaCT6
测量精度	0.2%		

超声波液位差计由2个超声波探头和1台主机两部分组成，是一种先进的非接触式物位测量仪器，超声波探头直接安装在被测介质的上方。本仪表具有自动功率调整，增益控制，温度补偿，对干扰回波有抑止功能，有效提高测量结果的精确性；大屏背光LCD显示，全中文菜单，防雷及光电隔离设计，可同时显示高液位、低液位、液位差值；可输出4 - 20ma模拟信号、rs232、rs485口。本仪表无需专业人员就可安装使用。一次性设置当前液位值就可成功。

应用：各类工业领域的液位测量，特别是污水处理中隔栅液位差的测量,以及酸、碱性液位测量

各类工业领域的固体物位及物位差值测量，如煤堆、石块等测量范围：

液体：0 - 3m,4m,5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 12m, 15m, 20m, 25m,40m
固体：0 - 2m,3m,4m,5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 12m, 20m
信号输出：4...20ma（液位差值），rs485（任选其一）
开关信号：四点开关量输出（上限、上上限、下限、下下限）；220vac/1a显
示：大屏背光LCD显示：高液位、低液位、液位差 分辨率：1-2mm
发射角：8° 设定键：现场三位防水轻触键，智能型设计
精度：基于标准平面±0.25~0.5%fs
盲区：0.25m-0.5m
供电：24vdc或220vac
过程连接：m66×2或m75×2（超声波探头）
环境温度：-40...70 °c
主机安装方式：壁挂式，6位液晶显示
换能器外壳材料：标准型：abs；
防腐型：聚四氟乙稀
防护等级：ip68
防爆等级：可选ex iact6