

pvc地面保护膜公司 绿装保装饰材料 pvc地面保护膜

产品名称	pvc地面保护膜公司 绿装保装饰材料 pvc地面保护膜
公司名称	佛山市绿装保装饰材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市高明区荷城街道三清路180号
联系电话	15917013635 15917013635

产品详情

PVC膜的生产工艺并不复杂，普通的生产线一般由滚压机、印刷机、背涂机和切割机组成，主要是通过滚压机的直动搅拌，滚轴旋转以及高温滚压生产出厚度仅为0.3mm至0.7mm的薄膜，生产的同时并且通过印刷机在膜的正面印上花色，通过背涂机在膜的背面附上一层背涂。可不要小看这层背涂。

背涂由特殊材料组成，是一种高能亲和剂，正是由于这层背涂，pvc地面保护膜，PVC薄膜才能紧紧地和中密板或其它板材融合在一起，十年甚至十五年不开胶。而普通贴面膜的问题就是无法解决膜的脱落问题。由于整套生产过程都是在高温下(滚压机内温度达到220度)进行的。pvc地面保护膜

保护膜厂家简述4类保护膜的区别：

- 1、PE保护膜:聚乙烯，广泛应用于保护膜行业，pvc地面保护膜公司，具有价格低廉、柔软、延展性好、环保无污染等特点。一般来说，这类产品已通过欧盟的ROHS环境污染测试。缺点:耐候性差，这种材料不适合高温，一般温度在60 以内。
- 2、PVC保护膜:聚，pvc地面保护膜工厂，特点是柔韧性好，耐候性好(SPVC)；缺点:不环保，所以很多国际的品牌很少用这种材料做的产品。此类产品主要用于防静电保护，有木质音箱表面。
- 3、PET保护膜:聚酯，其主要特点:耐候性好，耐高温100-150度，硬度和平滑度好；缺点:不能用在有角或有角的产品上。主要用模切。
- 4、PP保护膜:PP由聚合而成，pvc地面保护膜厂，称为聚。PP保护膜以BOPP(双轴取向聚)为基材，一面涂有胶。pvc地面保护膜

保护膜的选型：

- 1、不同的表面需要不同的粘性；

- 2、同样相似的表面不同的材料也可能需要不同的粘性；
- 3、后续的加工步骤则是决定粘性的关键。后续加工一般有弯曲、冲压、裁切、钻孔、热成型等；
- 4、厚度与粘性的合理搭配；
- 5、保护膜的拉伸强度和伸长率，以确保保护膜的柔韧性和强度能达到要求；
- 6、保护膜选型的终原则：充分测试。pvc地面保护膜

pvc地面保护膜公司-绿装保装饰材料-pvc地面保护膜由佛山市绿装保装饰材料科技有限公司提供。佛山市绿装保装饰材料科技有限公司在壁纸、壁布这一领域倾注了诸多的热忱和热情，绿装保装饰材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：罗先生。