

苏州苏之航电子 压力分布 宿迁压力

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 苏州苏之航电子 压力分布 宿迁压力 |
| 公司名称 | 苏州苏之航电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市长江北路宝成国际大厦1134 |
| 联系电话 | 18796843023 |

产品详情

苏州苏之航电子有限公司，加工销售国产感压纸和乐凯屏蔽膜，欢迎新老客户来电咨询！

所克感压纸特性说明LLW简称“2LW”，特性属超低压。感压从0.5Mpa压力开始显出很淡的玫瑰红，随着压力的增加玫瑰红的色度会越来越深，至2.5Mpa压力，玫瑰红的色度达到饱和状态。适用压力于0.5Mpa—2.5Mpa范围之间。

瞬时压力测试曲线供参考

测试压力范围：0.5MPa~2.5Mpa

测试温度：23 ± 2 面压时间：5秒

苏州苏之航电子有限公司，宿迁压力，加工销售国产感压纸和乐凯屏蔽膜，欢迎新老客户来电咨询！

转印纸是可以将要烫印的图案用喷墨打印机输出，再印到衣服上。主要分为浅色转印纸和深色转印纸。浅色转印纸适合印白色等浅色衣服；深色转印纸适合印黑色等深色衣服。又称传票纸。用于制作电车和公共汽车传票。其特性近似于机械木浆招贴纸，但颜色范围更宽。定量在100g/m²以上，压力测试胶片，优良的均一性和厚度，较高的挺度和外观性能(如表面平整、细腻)。使用机械木浆在长网造纸机上抄造而成。

苏州苏之航电子有限公司，加工销售国产感压纸和乐凯屏蔽膜，压力分布，欢迎新老客户来电咨询！

检查发动机气缸垫的面压分布[方法]在发动机气缸垫的两侧（发动机身和头部）放入感压纸，在放入气缸垫的状态下合拢发动机机身和头部，扭紧螺栓。然后拆开发动机机身和头部，压力测试纸，取出感压纸观看其发色状态。

刹车检查刹车片、摩擦面（刹车面）的接触部分的面积和接触压力的均一性。检查改变条件时或使用规定次数后的变化。[方法]在刹车片、摩擦片和驱动系统间放入感压纸，动转刹车。运转后取出感压纸，观看其发色状态。

碰撞实验测定在碰撞实验时自动车各个部分的受压大小。[方法]在自动车各个需要测试的部分（如车身、仪表板等）贴上感压纸进行碰撞实验。碰撞实验后，取下感压纸进行检查。

苏州苏之航电子(图)-压力分布-宿迁压力由苏州苏之航电子有限公司提供。苏州苏之航电子有限公司是从事“纳米材料；包装材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：丁总。