

西峡竹木纤维板安装 南阳新磊环保装饰材料 西峡竹木纤维板

产品名称	西峡竹木纤维板安装 南阳新磊环保装饰材料 西峡竹木纤维板
公司名称	南阳市新磊环保装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市张衡街道信臣西路广安哈佛4S店向东300米路南院内
联系电话	15837737852 15837737852

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市新磊环保装饰材料有限公司

集中式精品木雕，西峡竹木纤维板批发，仿古门窗，西峡竹木纤维板，红木家具为一体的新产业链，西峡竹木纤维板定制，企业资金拥有先进的配套生产设备与的技术力量，聘有工艺师和各种技术师。承接大型古建园林寺庙仿古门窗、酒楼茶楼、别墅等中式仿古木雕装饰及翻新工程。

仿古门窗安装过程中施工要点

- 1、木材：应选用一、二等红白松或材质相似的木材，夹板门的面板采用五层胶合板或中密度纤维板;油漆：采用聚酯漆，使用耐水、无毒型胶粘剂。
- 2、大于1.5m²的玻璃门应采用厚度 5mm的安全玻璃。宽度大于1m 的仿古门窗，合页应按"上二下一"的要求安装，中间合页的位置应处于门框高度的2/3处。合页安装前，门框与门扇应双面开槽，注意合页的安装方向。
- 3、门应采用塑料胶带粘贴保护，分类侧放，防止受力变形。
- 4、门装入洞口应横平竖直，外框与洞口应弹性连接牢固，不得将门外框直接埋入墙体。

5、防腐处理：若设计无要求时，门侧边、底部顶部与墙体连接部位可涂刷如橡胶型防腐涂料或涂刷聚丙烯树脂保护装饰膜。

隔墙板生产及销售。如需详细了解轻质隔墙板、eps隔墙板、grc隔墙板、水泥隔墙板、预制隔墙板等，请来电咨询或实地考察！

两种轻质隔墙板生产过程中的相同：成分混合，挤出成型固化，脱模，切割到维护，检查的工厂。而稍具有相同的功能，被广泛应用于别墅，工业厂房，西峡竹木纤维板安装，仓库，冷库，社区，商场等公共场所，以及钢结构工程。是建筑节能墙体材料的重要组成部分。建设具有重要的历史意义。

2、抗风性

集装箱房重量轻、强度高、整体刚性好、变形能力强。建筑物自重仅是砖混结构的五分之一，可抵抗每秒70米的飓风，使生命财产能得到有效的保护。

3、隔音性

隔音效果是评估住宅的一个重要指标，房屋安装的无机集料阻燃木塑复合墙板隔音效果好，隔音达42分贝以上。

4、保温性

墙板采用的保温隔热材料以防火岩棉为主，具有良好的保温隔热效果。用以外墙的保温装饰挂板，有效的避免墙体的“冷桥”现象，达到了更好的保温效果。

西峡竹木纤维板安装-南阳新磊环保装饰材料-西峡竹木纤维板由南阳市新磊环保材料有限公司提供。南阳市新磊环保材料有限公司为客户提供“竹木纤维集成墙板生产厂家”等业务，公司拥有“新磊”等品牌，专注于金属建材等行业。，在河南省南阳市张衡街道信臣西路广安哈佛4S店向东300米路南院内的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：魏廉须。