

cpvc电力管批发 宣城裕塑PVC管 泰州CPVC电力管

产品名称	cpvc电力管批发 宣城裕塑PVC管 泰州CPVC电力管
公司名称	宣城市裕塑管道有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州狸桥经济开发区
联系电话	13856307901 13856307901

产品详情

压力试验的测试压力不应超过管材压力等级或系统中Z低压力等级的配件的压力等级的1.5倍，开始时，应将压力上升到规定的测试压力值并停留足够的时间保证管子充分膨胀，这一过程需要2-3小时，当系统稳定后，将压力上升到工作压力的1.5倍，cpvc电力管厂家，稳压1小时，仔细观察压力表，并沿线巡视，泰州CPVC电力管，如果在测试过程中并无肉眼可见的泄漏或发生明显的压力降，则管道通过压力测试。

阀体安装前的存放与检验：阀体存放在室内干燥处，存放时尽量不要打开包装箱。安装前，仔细核对，保证阀体的使用工况与其性能规范相符。开箱时，对照装箱清单检查阀体各部件是否完整。检查浮球上下运动是否灵活。条件具备的情况下，进行密封实验。安装技术要求：阀体的安装在厂家技术人员的指导下进行。阀体与主管之间安装检修阀门。副法兰与管道的连接符合相关规范的要求。安装时，注意保护防尘罩，不得撞击，搬运吊装时不可作为着力点。阀体垂直安装，不允许倾斜，垂直偏差不大于3 mm/m。安装时，保持法兰端面保持清洁，法兰间加密封垫片，并使密封垫片在两法兰盘的凸部密封面对中。在紧固法兰连接螺栓、螺母时，按对角交替均匀紧固，使用测力扳手，使螺栓达到要求的力矩。试压完后一定要检查螺栓，再拧紧一次。阀体施工现场安装及调整后，经72小时带负荷运行，CPVC电力管定制，进行现场测试，实测数值满足运行的要求，符合有关规范和标准。

在一般应用中，PE给水管可以隐藏在管槽、管井、管沟和吊顶中。铺设管井时，应在每层管井上设置检查门，以方便我们后期的维护工作。同样，当管道隐藏在天花板或管槽内时，也需要留出检修门。对于室内管道安装，安装时要注意留出足够的空间，以方便附件的拆卸和更换。PE给水管铺设时不应影响生产作业、运输和建筑使用。尽量避免在生产设备上传递，不要将其布置在与水接触会引起火灾、或损坏原材料的设备上。

cpvc电力管批发-宣城裕塑PVC管-泰州CPVC电力管由宣城市裕塑管道有限公司提供。“PVC管材”选择宣城市裕塑管道有限公司，公司位于：安徽省宣城市宣州狸桥经济开发区，多年来，宣城裕塑坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宣城裕塑期待成为您的长期合作伙伴！