

# 联丰光电室内全彩屏 河南LED全彩屏安装 河南LED全彩屏

产品名称	联丰光电室内全彩屏 河南LED全彩屏安装 河南LED全彩屏
公司名称	信阳联丰光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	信阳市羊山新区南政和花园A区1号楼110号房
联系电话	13782990928 13782990928

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：信阳联丰光电科技有限公司

LED灯杆屏作为智慧城市建设的前期入口，河南LED全彩屏，如今备受人们的欢迎，在多个城市也有项目成功落地，下面小编就来为大家介绍一下，LED灯杆屏该如何选购。LED灯杆屏与建筑的结合部必须严格防水防漏：屏体要有良好的排水措施，一旦发生积水能顺利排放。

在LED灯杆屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地，接地电阻小于3欧姆，使雷电引起的大电流及时泄放。

安装通风设备降温，河南LED全彩屏厂家，使LED灯杆屏内部温度在-10 -40 之间。屏体背后上方安装轴流风机，散热。

我们都清楚P几是代表像素点间距，而P后面的数值主要是指显示屏模组像素点之间的距离，在LED行业我们通常称为点间距。而这个点间距的数值越小，其单位像素点就越高，显示屏的显示画面也就越清晰，也会越适合近距离的观看。所以，对于LED户外显示屏，观看距离相对来说比较近的话，建议采用P2.5到P12之间，观看距离远些就采用P16-P25之间的显示屏。

假如面积在 100平米时，观看距离且在30M之外，建议采用P16以上的显示屏。因为P16以上的显示屏适合对于清晰度要求不高，显示屏面积也比较大，能显示远处简单图像视频画面的客户。此外，观看距离越远，屏的面积肯定会大些，如果对于显示屏清晰度要求相对较低的话，可以选择点间距大的显示屏就行。

按照技术角度来考虑，幕墙LED透明屏在国内基本是方形的，河南LED全彩屏安装，有点千篇一律，建议做一些有创意的能够吸引人的形状。例如弧形、圆柱形，折角的，出奇的设计会吸引更多人的目光！LED透明屏的尺寸设计需考虑的因素：显示内容的需要；场地空间条件；观看距离。LED透明屏设计及安装应考虑因素：环境温度变化大。LED显示屏工作时本身就要产生一定的热量，如果环境温度过高而散热又不良，河南LED全彩屏维修，集成电路可能工作不正常，从而使显示系统无法正常工作；受众面宽，视距要求远、要求广；环境光变化大，特别是可能受到阳光直射。

联丰光电室内全彩屏-河南LED全彩屏安装-河南LED全彩屏由信阳联丰光电科技有限公司提供。信阳联丰光电科技有限公司位于信阳市羊山新区南政和花园A区1号楼110号房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前联丰光电在舞台灯具中享有良好的声誉。联丰光电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。联丰光电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事信阳LED大屏幕，信阳LED屏，信阳显示屏的厂家，欢迎来电咨询。