

消防排烟天窗采光

产品名称	消防排烟天窗采光
公司名称	临朐县创鸿金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县黄山路1658号
联系电话	15095138080 15095138080

产品详情

排烟窗利用烟雾传感器探测信号，传送至控制器，由控制器指令驱动电机工作，从而翻开窗户；一起，因为热气及烟雾上升的物理性能，以及空气的负压效果，烟雾天然热出窗外。这种排烟平移天窗适用于现代厂房、超市、商场、生态酒店等工民用建筑采光、通风散热、排烟排尘；消防排烟平移天窗还可以于机场、火车站、公共汽车站、体育馆、展览中心、网吧等公共建筑；消防排烟窗还用在农业方面，如温室大棚等。

排烟窗利用烟雾传感器探测信号，传送至控制器，由控制器指令驱动电机工作，从而翻开窗户；一起，因为热气及烟雾上升的物理性能，以及空气的负压效果，烟雾天然热出窗外。这种排烟平移天窗适用于现代厂房、超市、商场、生态酒店等工民用建筑采光、通风散热、排烟排尘；消防排烟平移天窗还可以于机场、火车站、公共汽车站、体育馆、展览中心、网吧等公共建筑；消防排烟窗还用在农业方面，如温室大棚等。

平开窗在关闭锁紧状态。橡胶密封条在框扇密封槽内被压紧并产生弹性变形，形成一个完整密封体系，隔热、保温、密封、隔音性能较好。同时在开启状态窗扇能全部打开，通风换气性能也好。但由于扇与框的连接为悬臂受力结构，不仅要考虑包括玻璃在内的整个窗扇重量的悬臂作用，还要考虑到外开时要承受的风荷载破坏。因此扇型材惯性矩要大。对五金构件质量要求也高。同时内平开窗扇开启后，消防排烟天窗采光，会占用部分室内空间，外平开窗受五金件质量影响，会对室外造成安全隐患，且成本相对较高。适用于寒冷、炎热地区建筑或对密封、保温有特殊要求的建筑。一些地区的建设管理部门规定，在高层建筑上禁止用外平开窗。

铝合金天窗保护保养及使用留意事项

- 1、铰链保护：窗户的铰链部分每年需要用光滑油做光滑处理。
- 2、打扫排水板：每年应打扫窗户排水板周围的残叶和杂物，使雨水排流疏通。

- 3、保护木框：平移天窗厂家主张在斜屋顶窗安装后六个月内，对木框进行防护处理（如刷漆），以后每隔三年保护一次。（留意：不要在密封条和机械部件上涂刷防护剂）
- 4、擦拭窗户：翻开窗户，将窗角翻转160度，把窗扇上的插销插鄙人窗框上的插孔内，以便擦拭窗户外侧的玻璃。
- 5、通风位置：将窗扇左上角的插销插在窗框上部的插孔内，可将窗扇固定在微开的位置。
- 6、削减结露：在温度较大的房间里，玻璃内侧易结露。电动平移天窗厂家解决方法是将热源安装在窗户下部以保持室内空气循环，以削减结露。
- 7、控制杆应按照控制杆标签上的使用说明使用，不然可能由于不妥的操作会损坏控制杆。
- 8、遇到大风及阴雨天，请您及关好窗户，以避免意外情况产生。
- 9、不能随意拆开排水板以及在排水板上打孔。

消防排烟天窗采光由临朐县创鸿金属制品厂提供。临朐县创鸿金属制品厂是山东 潍坊 ,金属门的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在创鸿金属领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创创鸿金属更加美好的未来。