

# 灰板纸 苏州宏瑞 低刻度双灰板纸生产厂家

产品名称	灰板纸 苏州宏瑞 低刻度双灰板纸生产厂家
公司名称	苏州宏瑞纸业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏苏州市吴江区莘塔镇府新路262号
联系电话	18261691881 18261691881

## 产品详情

灰纸板是由一种再生废纸生产而成。产品分为单灰、双灰、全灰，属于环保型包装材料。产品主要用途：包装盒子、广告用板、文件夹、相框背板、箱包、精装书本、收纳盒、样本、衬板、隔板等。定量是指纸张单位面积的重量，用g/m<sup>2</sup>表示，即一平方米幅面纸的克重。纸张定量的高低，决定着纸的物理性能，低刻度双灰板纸批发商，如抗张强度、撕裂度、紧度、挺度和厚度等。所以，低刻度双灰板纸生产厂家，根据设备特点安排定量与其性能相应的印件进行生产，才能较好地降低消耗，提高产品质量和设备的效率。

灰纸板特性：厚度，是纸张的厚薄程度，计量单位通常用mm表示。厚度与定量和紧度有着密切的关系，高刻度双灰板纸批发商，一般情况来说，纸张厚度大，其定量相应就高。有的纸虽薄，但其定量与较厚的相等或者超过。这说明纸的纤维结构的松紧程度，决定着纸的定量和厚度。从使用效果角度看，纸质厚薄均匀一致是十分重要的。否则，将影响自动续纸、上胶匀度等。

灰纸板特性：紧度，它是指每立方厘米纸张的重量，灰板纸，用g/cm<sup>3</sup>。纸张的紧度由定量和厚度按下例公式计算出： $D=G/d*1000$ ，式中：G表示纸的定量；g为纸的厚度。紧度是衡量纸张结构疏密性的程度，若紧度过大，纸容易脆裂，不透明度和吸水性将明显降低，不易干燥。根据以上公式也很容易计算出纸板厚度。其公式为： $d=G/D$ 。

灰板纸-苏州宏瑞-

低刻度双灰板纸生产厂家由苏州宏瑞纸业有限公司提供。苏州宏瑞纸业有限公司是江苏苏州,牛皮纸的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在宏瑞纸业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创宏瑞纸业更加美好的未来。