

伺服电机制动电阻箱品牌 山东伺服电机制动电阻箱 天拓四方

产品名称	伺服电机制动电阻箱品牌 山东伺服电机制动电阻箱 天拓四方
公司名称	北京天拓四方科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区外环西路26号总部国际11号东楼
联系电话	18911356657 18911356657

产品详情

制动电阻两端的电压是多高？

制动单元打开时，制动电阻的电压等于直流母线电压；制动单元关闭时，伺服电机制动电阻箱选型，制动电阻的电压等于零。

为了保证逆变器的输出稳定，总是试图维持直流母线电压的稳定。比如制动单元动作阈值电压为785V。通常直流母线电压达到785V，制动单元打开，伺服电机制动电阻箱品牌，通过制动电阻泄放功率；降到780V，制动单元就关闭，直流母线电压又会上升。

所以制动电阻两端的电压在工作时也是脉冲电压，高度是785-780V，宽度和占空比以及实际形成的制动电阻端电压的平均值由实际需要的动态制动功率决定，也是动态变化的。

制动电阻烧掉通常有哪些原因

首先是制动电阻的功率不够，如果在制动过程中，发现制动电阻经常温度过高，通常是制动电阻的功率选小了；

其次是减速斜坡设置太短，山东伺服电机制动电阻箱，致使所需制动功率太大；

还有，制动电阻接线错误或者一端对地，不通过制动单元就泄放直流母线电压，这就很容易把变频器的整流回路和预充电回路烧坏。

如果您想了解更多的产品信息，请及时关注我们！！！！

TTSF 制动电阻箱、柜

一、典型应用条件

做为制动电阻保护变频器、伺服等不受电机再生电能的危害

电力电子负载测试中做为阻性负载

在电力电子设备中做为取样电阻、限流电阻、起动电阻、保护电阻

二、使用环境条件

海拔高度不超过 2000 米

运行环境温度-25 ~ +45 ，伺服电机制动电阻箱供应商，空气相对湿度不大于 85%（温度 20 ）

储存很低温度为-25 ~ +55 （应除去冷却液）

周围没有导电尘埃及能严重破坏金属和绝缘的腐蚀性气体

周围环境有良好的通风条件，如装在柜内，应加装通风设备

安装场所应无严重震动、颠簸

环境污染级别：泄露比应小于 2.5cm/KV

伺服电机制动电阻箱品牌-山东伺服电机制动电阻箱-天拓四方由北京天拓四方科技有限公司提供。伺服电机制动电阻箱品牌-山东伺服电机制动电阻箱-天拓四方是北京天拓四方科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蔡威威。