

售后无忧鑫美 屋顶电动天窗电机 银川电动天窗电机

产品名称	售后无忧鑫美 屋顶电动天窗电机 银川电动天窗电机
公司名称	潍坊鑫美智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道营子工业园东300米处
联系电话	18053663027

产品详情

消防排烟天电动开窗(windowing)器由窗框、窗扇、驱动装置而组成。天窗材料(Material)：窗框是钢材和铝(Al)合金(alloy)、窗扇是PC阳光板.玻璃.铝板或者是其他的金属板材、驱动装置由电动和电气。消防排烟窗的距离可达到1000mm。

电动消防排烟天窗是采用电机驱动、控制箱、电动消防排烟系统(system)实现叶片开启关闭，从而来达到防火要求，它的外观时尚，运行稳定，是现代建筑防火要求的选择。开窗器外置机械锁点可以和链式或杆式开窗器联动，对窗户进行锁闭及开启。适用于大型窗户的上锁/插销。多点锁(隐藏式)驱动器可与链式或杆式开窗器配合联动使用，可给窗户逆时针和顺时针上/。

现代建筑在消防方面的要求特别的严格，特别是高空开窗(windowing)。所以这种消防排烟天窗就由此而生。它平时可作为通风窗使用，有通风换气的作用。但在火灾发生时，他可以自动开启排烟，的降低了对人身的伤害以及财产的损失。

大面积平移天窗技术介绍：1、这种平移天窗无源开启采用滑轨(TTW guide)倾斜式设计，利用平行于导轨的天窗重力分力去实现在火灾等紧急失电情况下天窗的自动开启、可靠性强；2、这种大面积平移天窗阻尼缓冲配置阻尼机构，实现天窗四种方式方法电动开启窗开启时特别是天窗自动开启时阻尼缓冲，防止天窗损坏；3、这种平移天窗功能转换发生火灾时，天窗自动下滑离开火，电动屋顶天窗电机，使其所在区域成为无功能区，不会出现其它天窗火灾时遇高温产生、坠落甚至坍塌伤及疏散和施救人员的情况。开窗器外置机械锁点可以和链式或杆式开窗器联动，对窗户进行锁闭及开启。适用于大型窗户的上锁/插销。多点锁(隐藏式)驱动器可与链式或杆式开窗器配合联动使用，可给窗户逆时针和顺时针上/。4、这种大面积平移天窗(striking)排烟面积大、响应速度快、45s内可以实现完全打开。5、这种电动平移天窗自动开启天窗的应用给客户以安全舒适高品位的感觉，客流量大，社会效益、经济效益明显增强。

这种电动消防排烟天窗采用的是链条式电动开窗(windowing)器，主要适用于各类上、中、下悬窗。消防排烟天窗可以是平开窗，颜色是铝合金(熔点660)本色。

- 1.其完全开启时，屋顶电动天窗电机，智能开窗量大，一字型天窗大开启角度为90度；
- 2.电动采光电动开窗器窗体上头与安装面平行，风阻系数小；
- 3.天窗的气密、水密、抗风压性能均符合gb/t7106-2008的规定；采光性能符合gb/t11976-2002的规定。
- 4.电动采光电动开窗机窗框质料接纳铝合金型材，其抗拉强度为160n/mm²，降服强度度110n/mm²，硬度hv 58，壁厚为1.4。
- 5.电动采光电动开窗机财管质料可选定夹层玻璃、安全玻璃、聚钛酸酯采光板、玻璃纤维聚酯采光板等。再选用采光质料时注明采光质料。跟着我国人民经济的快发展，大批的高层建筑如雨后春笋般拔地而起，而且局限愈来愈大，电动天窗电机厂家，功效越来越复杂，于是，高层建筑防火问题已成为建筑设计的紧张内容之一。大批的实例评释，中，大部分职员伤亡均因烟气所致，烟气的危害性极大，以是，电动开窗器是高层建筑防火设计的一项紧张内容。高层建筑产生时，银川电动天窗电机，防烟楼梯间是里面职员独一的垂直疏散通道，消防电梯是消防队员举行扑救的要紧垂直运输对象，为了疏散和扑救的需要，对防烟楼梯间及其前室，消防电梯前室和适合前室应采纳防智能开窗措施来制止烟气侵入。对此，颁布实施的《高层民用建筑设计防火范例》提供了较为美满的设计依据。但在建筑设计中，也存在着象防烟楼梯间、前室及适合前室自然电动开窗机智能开窗不畅的问题。自然智能开窗体系是建筑消防智能开窗设计中的紧张内容，在建筑的楼梯间、中庭、走廊、房间等部位广泛运用。

售后无忧鑫美-屋顶电动天窗电机-银川电动天窗电机由潍坊鑫美智能科技有限公司提供。潍坊鑫美智能科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫美智能科技——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市临朐县东城街道营子工业园东300米处，联系人：赵莉。