

武隆夹芯板 重庆祝全钢结构 重庆彩钢板夹芯板

产品名称	武隆夹芯板 重庆祝全钢结构 重庆彩钢板夹芯板
公司名称	重庆祝全钢结构材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区双福街道双福工业园区C幢58号
联系电话	15213135388 15213135388

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆祝全钢结构材料有限公司

岩棉板的应用范围有哪些

一、什么是岩棉板

岩棉板，全称是岩棉保温装饰板，是一种新型的保温、隔燃、吸声材料，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃等诸多特点，重庆夹芯板加工定制，广泛应用于建筑外墙的隔热材料、保温层、龙骨等结构板材，也可用作装饰装修用板材或通风空调的隔板。

二、岩棉板是什么材料做的

岩棉板作为一种高质量的外墙保温材料，在建筑工程中应用非常多，很多朋友都不知道岩棉板的材料是什么，其实，岩棉板的材料主要是白云石和玄武岩。

一般正规生产的岩棉板是采用玄武岩、白云石等作为主要材料，经过一千四百多度的高温熔化后，再高速离心成纤维，然后再加入一定分量的憎水剂、粘结剂、防尘油等，经过碾压制成不同规格、用途的岩棉制品。

岩棉板被广泛应用于石油化工、纺织冶金、电力交通、建筑农业等领域，常见的岩棉板应用主要有：

1、外墙外保温用岩棉板

专为建筑的外墙外保温系统设计生产的岩棉板，适用于混凝土或砖墙等密实结构的新建，或既有建筑物的外墙保温或节能改造，能对建筑物提供有效的保温节能、防火以及气候保护等多种功能。

2、屋面岩棉板

为各类柔性防水屋面系统设计开发的岩棉制品，集保温隔热、防火、吸音降噪等功能为一体，具有较好的抗压和抗点荷载能力、良好的憎水、防潮性能，能满足屋面系统施工和维护时承载及相关设备重量的需要。

3、幕墙用岩棉板

为幕墙系统设计的岩棉板，具有更高耐火温度、更高熔点和更小的高温线收缩等特点，吸湿和吸水率低，不会对金属产生腐蚀作用。

4、防火隔离带用岩棉

通常是用较厚岩棉板切割成条状，使用时将纤维垂直于墙体，增加防火隔离带的防火性能及安全性，武隆夹芯板，一般搭配EPS、XPS等燃烧性能达不到A1级的外墙保温材料配套使用。

建筑物使用岩棉板来保温效果怎么样？

目前，防火夹芯板，大多数的建筑工程项目都会在施工过程中做好建筑物保温节能的工作，目的是为了业主和住户体会到冬暖夏凉的效果，提高居住满意度和舒适度，从而减少电费、保温节能、节约成本。岩棉作为使用范围较广的保温材料，因自身优异的性能特点，受到普遍欢迎，所以很多建筑施工方在做外墙保温的时候，都喜欢使用岩棉板。

岩棉保温板是主要的保温材料，使用范围非常广泛，在建筑工程、化学、冶金、石油、船舶保温等各个领域见到它的身影。那么，在建筑工程领域岩棉保温板作为外墙保温使用效果怎么样？今天，小编就带大家来了解一下！

岩棉保温板是一种性能较好的无机纤维保温材料，重庆彩钢板夹芯板，主要以玄武岩为主原料，再融合一些辅助材料，经过高温熔融离心吹制成纤维状的材料。通过加入适量胶粘剂，憎水剂，压制，固化，冷却，切割得到。

岩棉保温板可以很好地提高建筑物的隔热保温能力，具有不燃、无毒、质轻、导热系数低、绝缘性好、化学稳定性能好等特点。可以说是国内目前公认的外墙保温材料之一，非常适合外墙使用。

此外，在建筑工程领域，工程新建、扩建、改建都可以使用岩棉保温板。而对于工业设备、船舶的保温隔音，它也是理想材料之一。

隔热防火岩棉板价格

我们生产的岩棉板是一种不可燃的绝缘材料，具有很高的耐火性能，能够承受很高的高温，并能在

火灾发生时有效地保证我们的生命和财产的安全。在建筑保温中，隔音应用可确保达到理想的隔音效果，欢迎选购。

对于岩棉板，我们必须有所了解，那么岩棉板是如何制造的呢？性能的特点是什么？今天我们来看看。岩棉板以玄武岩为材料，经高温熔融加工而成的无机纤维板，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。岩棉板广泛应用于石油化工、纺织冶金、电力交通、建筑农业等领域。

重庆岩棉板的注意事项

- 1.要注意防雨，不能在雨天施工。
- 2.用于保冷必然要在加防潮层，在温度特殊低的状况下，用不含树脂的岩棉进行绝热，其防潮层也必需是防火的
- 3.当温度超过一定的温度，比如：200 时，保温必需加适宜的外护，这样就不会使岩棉板厚度和容重发生转变。
- 4.有关大直径和平壁设备用岩棉成品保温，超越200 时，一定要谨记岩棉板生产厂家的叮嘱：加保温钉，(间距400mm左右)外护要贴紧。

武隆夹芯板-重庆祝全钢结构-重庆彩钢板夹芯板由重庆祝全钢结构材料有限公司提供。重庆祝全钢结构材料有限公司是从事“彩钢夹芯板,岩棉夹芯板,净化板,冷库板,C型钢,折弯件等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：夏老师。