

# 37度恒温加热箱

产品名称	37度恒温加热箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	86207.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

-37度恒温加热箱福意联公司秉承“以德敬人，以诚立人”的思想理念，凭借的，一人才，的管理打造公司自主品牌,为中国的恒温相关事业添砖加瓦.成为富有社会责任感、受人喜爱的中国企业！37度恒温加热箱产品参数：产品型号：FYL-YS-151L 产品种类：恒温 产品形式：立式 冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz 温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg 温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有

报警系统：有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg

报警系统：有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警,37度恒温加热箱 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg

报警系统：有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明：

37度恒温加热箱更多型号产品规格参数：仪器型号FYL-YS-150LFYL-YS-280LFY;-YS-430LFYL-YS-828LFYL-

YS-1028L外形尺寸（mm）595\*570\*865595\*570\*1445595\*680\*18051267\*680\*18181267\*680\*2105内部尺寸（mm）

520\*440\*655524\*438\*1223510\*530\*15851160\*585\*12501160\*585\*1575有效容量150L280L430L828L1028L风

机电功率100W160W360W360W报警功能超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警

超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警

超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警

超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警

超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警

超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警

超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警

超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警

超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警

超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警

超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警

超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警

超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警超温、故障报警

温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。37度恒温加热箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求37度恒温加热箱特点精良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察加热箱箱体内温度变化。功率小；风冷、优良压缩机、制冷速度快；超大容量，人性化设计的储物架，平面分类便捷取放物品；采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。37度恒温加热箱勤发发