

手术室37度恒温加热箱

产品名称	手术室37度恒温加热箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	79415.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-手术室37度恒温加热箱福意联永远是朋友！是我们不变的诺言。福意联与您一路共发展，开创美好未来，为人类文明贡献一份力量！公司特别借鉴家庭式管理之方案，引入现代企业管理理念，建造优良的企业团队，本着踏实以德敬人，以诚立人的观念，力求为您提供超越杰出的产品设备手术室37度恒温加热箱产品参数：产品型号：FYL-YS-151L 产品种类：恒温 产品形式：立式 冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz 温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg 温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有 报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警,手术室37度恒温加热箱 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明：

手术室37度恒温加热箱更多型号产品规格参数：手术室37度恒温加热箱参数恒温系列：型号：FYL-

YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 单锁型号：FYL-YS-230L 温度：2~48

外型尺寸：595×590×1215mm 单锁型号：FYL-YS-280L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×1445mm 单锁型号：FYL-YS-310L 温度：2~48

外型尺寸：595×695×1315mm 单锁型号：FYL-YS-430L 温度：2~48

外型尺寸：595×680×1805mm 单锁恒温、冷藏系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8

外型尺寸：430×480×640mm 双锁型号：FYL-YS-88L 温度：2-8

外型尺寸：480×490×840mm 双锁型号：FYL-YS-828L 温度：2~48

外型尺寸：1265×680×1830mm 双锁型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48

外型尺寸：1265×680×2150mm 双锁恒温、低温系列：型号：FYL-YS-50LL

温度：-12 ~-10 外型尺寸：430×480×510mm 单锁型号：FYL-

YS-100LL温度：-12 ~10 外型尺寸：480 × 490 × 840mm 单锁型号：FYL-
YS-128温度：-30到10 外型尺寸：550 × 560 × 850mm 单锁宽温系列：型号：FYL-
YS-151L温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 860mm 双锁型号：FYL-YS-281L 温度：0 ~ 100
外型尺寸：595 × 565 × 1440mm 双锁型号：FYL-YS-431L 温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm
双锁可能如上信息不够，更多型号和信息请及时与品牌咨询。FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FY
L-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/F
YL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FY
L-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-
YS-100L /FYL-YS-138L：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后
时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*241、使用前检查电源，要有良好
地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。
3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影
响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时
也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。手术室37度恒温加热箱交货期承诺：1、
产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公
司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求手术室37度恒温加热箱特点智能电脑温度控制器，制冷系
统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温高精度电脑温度控制系统，带多个温度传感器
；数码温度显示，可显示箱内实时温度完善的报警功能：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器
故障等多种报警功能键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手采用新型风道设计，多孔入
风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。电子温控器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2 ~48
可调采用高精度传感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用微电脑控制，数字温度
显示精度1，箱内温度控制在2 ~48 范围内开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备
及线路故障无霜设计，不需人工或者设备自动除霜箱体节能照明灯使箱体内部一目了然内置电纽扣电
池，断电报警防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全，可在高温高湿的环境下使用此产品可嵌入式，可
将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间压缩机：采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，
使用寿命长。手术室37度恒温加热箱勤发发