

# 高海拔防爆真空箱厂家 琦意工业设备 天门高海拔防爆真空箱

产品名称	高海拔防爆真空箱厂家 琦意工业设备 天门高海拔防爆真空箱
公司名称	上海琦意工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路189号
联系电话	17807593580 17807593580

## 产品详情

### 真空箱简介

### 真空箱简介

- 1、数显真空干燥箱不需陆续抽命运用时，高海拔防爆真空箱厂家，应先开放真空阀再开放真空泵电源，要不会惹起真空泵油倒灌至箱体。
- 2、真空箱与真空泵之间引荐装置过滤器，以防湿润体进入真空泵。
- 3、未禁受权，不得随便组装箱内，假使由此形成货物保护，高海拔防爆真空箱工业仪器，义务由用户自行承当。

真空干燥箱为什么必须先抽真空再升温加热升温？而不是先升温加热再抽真空呢？

4、工件放入真空箱里抽真空是为了抽去工件材质中可以抽去的气体成分。如果先加热工件，高海拔防爆真空箱防爆合格证，气体遇热就会膨胀。由于真空箱的密封性非常好，膨胀气体所产生的巨大压力有可能使观察窗钢化玻璃爆裂。这是一个潜在的危险。按先抽真空再升温加热的程序操作，就可以避免这种危险。

5、如果按先升温加热再抽真空的程序操作，加热的空气被真空泵抽出去的时候，热量必然会被带到真空泵上去，从而导致真空泵温升过高，有可能使真空泵效率下降，更严重的将直接导致真空泵的使用寿命。

6、加热后的气体被导向真空压力表，真空压力表就会产生温升。如果温升超过了真空压力表规定的使用温度范围，就可能真空压力表产生示值误差。

电热真空干燥箱不能代替普通

## 电热真空干燥箱不能代替普通

电热干燥箱底部开有新鲜空气的补充孔，工作室的顶部开有换气调节口，被加热的气体可以从换气调节口自然排出工作室，工作室是一个不封闭的容器，因而只承受极微小的气体压差。

电热真空干燥箱的工作室由于要承受负一个大气压力的作用，因而密封性相当好，如果在不抽真空的情况下加热，工作室膨胀的气体有可能因胀破观察窗钢化玻璃或容器而产生事故。

真空干燥箱的使用方法 & 注意事项 电热干燥箱使用？为什么不能代替呢？因为不安全。

### 真空箱结构及材质

- 1、内箱材质：内箱采用目前国际市场上耐高温耐腐蚀的 SUS304 不锈钢，钢板厚 2.0mm，另加厚 2.0mm 补强角钢（30 × 30mm），坚固的内胆设计使在高真空下箱体不变形。
- 2、外箱材质：外箱采用国际设备界中通用的 1.5mmSECC 钢板，钢板外表面采用双层粉体烤漆处理，与通常的外表喷涂处理相比外观更加美观大方及增强了其防腐防生锈性能。
- 3、保温材质：我司的保温材质采用玻璃纤维棉，天门高海拔防爆真空箱，比一般的保温棉更具保温性能，为你的电能节约及减小对设备外围环境温度的影响都具有很好的性能。
- 4、箱体与抽真空装置为连体式。
- 5、内分二层，不锈钢网隔板可任意调节高低，承重 20KG/层
- 6、内胆通过高洁净除了、无任何杂质及油污。
- 6、设备底部安装有带刹车滑动脚轮四只，两只定向，两只万向;并具有四只固定脚座，高低可调。

高海拔防爆真空箱厂家-琦意工业设备-天门高海拔防爆真空箱由上海琦意工业设备有限公司提供。高海拔防爆真空箱厂家-琦意工业设备-天门高海拔防爆真空箱是上海琦意工业设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马多奥。