UPS阀控免维护铅酸蓄电池12V12AH

产品名称	UPS阀控免维护铅酸蓄电池12V12AH
公司名称	泉州市凯鹰电源电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:kaiying 类型:固定型蓄电池 电池盖和排气拴结构:阀控式密闭蓄电池
公司地址	安溪县城厢镇涝港村
联系电话	0595-68782285 13860798452

产品详情

品牌	kaiying	类型	固定型蓄电池
电池盖和排气拴结构	阀控式密闭蓄电池	荷电状态	免维护蓄电池
型号	12v12ah	化学类型	铅酸蓄电池
额定容量	12ah	电压	12（v）
外型尺寸	151*98*98/103（mm）	产品认证	ul，ce，rohs
适用范围	太阳能系统、电信系统、电动汽车、消防系统、铁路机车、ups电源、eps电源、船舶、电动自行车、计算机网络设备、防盗报警装置、医疗设备、电力系统、应急照明、风力发		

kaiying密闭式铅酸蓄电池

1. 型 号：12v12ah

2. 额 定 电 压：12v

3. 额 定 容 量：12ah（20hr）

4. 规 格：

（1） 尺 寸：

槽长：151±1mm

槽宽：98±1mm

槽高：98±1mm

总高：103±mm

（2） 端 子: 插入4.8mm(w), 8.0mm(l)

（3） 参考重量：～3.5kg

5. 制 造：

蓄电池系由隔离板、阴极板、阳极板、电解液、电池槽、端子、安全阀等组成，在各种方向的使用状态之下，都不会有酸液泄露。

6. 外 观：

不得有明显变形、裂痕、裂纹等

7. 性能：

7-1 性能测试温度：20-25℃

蓄电池交货时即用容量测试仪在一星期内测试,容量应在95%以上。交货后经一次充放电循环后，电量应在100%以上

7-3 开路电压：

蓄电池交货时，开路电压应达12.9v以上，测试温度25℃±10℃但必须在交货 1星期以内测试

7-4 内 部 电 阻：

完全充电后以交流阻抗法测试，必须低于23.0mω以下。

7-5容 量 保 存 性 能：

放置温度：20℃±2℃

（1） 完全充电之后放置3个月，容量保存应过85%以上。

（2） 完全充电之后放置6个月，容量保存应过75%以上。

7-6高 率 放 电 电 流：

（1） 完全充电之后在25°C±2°C的气温中静置5-24小时。

（2）3倍额定容量电流放电放电时间在7分钟以内，电池无漏液或端子损坏现象，放电终止电压应为7.8v(即每单体电压为1.30v)。

7-7充电

充电方式	电压设定v	时 间(h)	设置最大电流	备注
浮充充电方式	13.62～13.80	48h以上	1400ma	当电池温度处在10°C~35°C之外时，温度每升高或降低1°C，相应充电电压应降低或升高18 mv。
循环充电方式	14.1～14.4	14-16h	1400ma	

7-8 放 置 期 限：

（1） 蓄电池表面，必须保持清洁及干燥；

（2） 各种温度条件下，允许放置期限。

温 度 范 围	允 许 放 置 期 限
20°C以下	9个月内
20°C-30°C	6个月内
30°C-40°C	3个月内

8. 标 示：

8-1 制造批号之标示： 型号 额定容量 标准电压

8-2 标示注意事项。

kaiying牌阀控密封蓄电池，产品性能按jis最新标准生产，适用于太阳能系统、电信系统、电动汽车、消防系统、铁路机车、ups电源、eps电源、船舶、电动自行车、计算机网络设备、防盗报警装置、医疗设备、电力系统、应急照明、风力发等。 产品采用铅钙锡铝六元合金板珊，寿命长，自放电低。铅膏采用沙型铅膏，高温固化，活性物质强度好，比例高，可以保持在同等重量下，较高的能量储备，更高的能量转换效率。采用铅锡合金为汇流排，镀银铜端子内阻小，电池使用中发热小，有更佳的耐过充能力，确保用户无忧使用。