

全自动翻转振荡器

产品名称	全自动翻转振荡器
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	8965.00/件
规格参数	种类::4, 6, 8, 10及12瓶 材质材质:外壳冷轧板结构;恒温型内 适用容器::2L的PE瓶、玻璃瓶、T
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道 交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

LB-FZ-4/6/8/10/12全自动翻转振荡器

仪器简介：

翻转式振荡器适用于固体废弃物浸出毒性翻转法，是中华人民共和国环境保护行业标准《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》(HJ/T299-2007)与《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》(HJ/T300-2007)规定设备。广泛适用于环保、固废处置等与固体废物的毒性鉴别、研究、处理、处置的相关行业，也适用于医药、化工、教学等行业的生产试验和科学研究。

主要技术参数:

- 1、符合标准《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》(H/T299-2007)
- 2、《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》(HJ/T300-2007)的要求。
- 3、适用于无机污染物和挥发/半挥发有机污染物的浸出毒性鉴别。
- 4、转速:0-60r/min，能适应长时间大负荷运转。
- 5、与样品有接触的装置表面由不能浸出或吸收样品所含成分的情性材料制成。
- 6、翻转振荡器可放置2L其他规格左右玻璃瓶、PE瓶、TEFLON瓶和污染物萃取容器。

翻转式振荡器产品技术特征:

种类: 4, 6, 8, 10及12瓶等;

材质:外壳冷轧板结构;恒温型内胆304不锈钢

安全装置:具有漏电保护装置, 过载、过热保护装置;

适用容器:2L的PE瓶、玻璃瓶、TEFLON瓶及污染物萃取容器;

可选配件:萃取容器、高压过滤器系统、浸出液采集装置、浸提剂输送装置、微孔滤膜等。

本产品负重能力大、转速稳定、长时间连续平稳运行、噪音低。

翻转式振荡器技术参数:

产品型号	LB-FZ-4	LB-FZ-6	LB-FZ-8	LB-FZ-10
样品瓶数量	4个	6个	8个	10个
样品瓶容积	2L/瓶			
额定电压	220V, 50HZ			
电机功率	60W	90W	120W	140W
转动方式	单向/双向			
转速	0~60r/min可调			
时间控制	0~99h59min			
正反转时间控制	客户可自由设定正转、反转、停止时间			
外型尺寸	600*550*650	800*550*650	980*550*650	1160*550*650
整机重量		45kg	55kg	65kg
材质	外壳冷轧板结构;恒温型内胆304不锈钢			